

INVERTER 5000 (INVERTER)

MMA - TIG LIFT ARC

MMA Ø électrodes 1.6 ▶ 4.0 mm

Monophasé 230 V – courant continu

L'INVERTER 5000 est un produit révolutionnaire aux caractéristiques de soudage inégalées pour les électrodes acier, inox, fonte.

- Poste à technologie **INVERTER** avec commande par micro-processeur. **Clavier tactile et affichage digital**.
- MMA : la dynamique d'arc du produit est révolutionnaire et Unique sur le marché. Les électrodes basiques ne posent plus aucun problème. En plus de l'**Arc Force** et de l'**Anti-Sticking**, ce produit est le seul produit monophasé du marché à vous proposer un **Hot Start réglable**.
- TIG-LIFT-ARC : Avec son microcontrôleur, l'**amorçage en TIG** est **très facile**.
- Il est **protégé pour le fonctionnement sur groupes électrogènes** et contre les variations de tension d'alimentation (+/-15%).
- Doté d'un indice de protection IP23, le produit est particulièrement **adapté aux travaux en extérieur** sur chantier.
- Compte tenu de son **facteur de marche très élevé** à forte intensité, il est conseillé de le brancher sur une prise 16 A à fusible retardé, ou de l'adapter pour une prise de puissance supérieure.
- Le produit est **livré** dans une valise **avec ses accessoires MMA** (câbles de masse et porte électrode).
Prévoir en soudage TIG :
 - ✓ bouteille Argon
 - ✓ manodétendeur
 - ✓ torche TIG valve (ref.044425)



Photo non contractuelle

Ref. 013063 :

NORMAL USE 20°C			
Ø	I ₂	X (Inverter)	# Electrodes 20' / 20' / 20'
1,6	40	100 %	62
2	55	100 %	50
2,5	80	100 %	47
3,2	115	100 %	45
4,0	160	65 %	23

Protected & compatible
Mini : 6 kW (7,5kVA)

Option :
TORCHE TIG à valve
Réf. 044425
Câble long. 4 m
Connecteur 10/25 mm²



50/60 HZ V	A	Ø mm	I ₂	X (Inverter) 20°C For normal use	EN 60974-1 (40°C) I _A (60%) X% (I _{max})	U ₀ V	U _{0cv} START VOLTAGE V	10/25	IP	cm	kg	kg
230V	16	1,6>4	10A>160A	65% @ 160A	90 19	72	80	10/25	23	42x17x37	4,6	8,0

CE EN 60 974-1

MADE in FRANCE

INVEST IN THE FUTURE

Email : contact@gys.fr

www.gys.fr