

- Poste à technologie inverter avec commande par micro-processeur.
- Dynamique d'arc révolutionnaire et unique sur le marché.
- Soude toutes les électrodes Rutiles, fontes et inox en courant continu
- Pratique, grâce à son poids plume (2,5 kg), son volume très réduit et sa très faible consommation




MMA

- ✓ Amorçage immédiat grâce à sa tension à vide très élevée
- ✓ Puissance de soudage constante
- ✓ Fusion très douce due à son courant continu
- ✓ Insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc.
- ✓ Très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc.



REF.029958



Livré en carton avec

- Câble de masse (1,6m/ø10mm²)
- Porte-électrode (1,6m/ø10mm²)

REF.029941

Livré en valise avec

- Câble de masse (1,6m/ø10mm²)
- Porte-électrode (1,6m/ø10mm²)
- Masque à main
- Marteau-brosse

ATOUTS

- ✓ **ARC FORCE** : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
- ✓ **HOT START** : puissance accrue à l'amorçage
- ✓ **ANTI STICKING** : procédé anti-collage

50/60Hz	10A	I ₂ MMA 10A ▽ 80A	EN60974-1 (40°C)		Electrodes / H						U ₀	cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15 %)	
			I _A (60%)	X% (I ₂ max)	ø1,6	ø2	ø2,5	ø3,2	ø4	ø5				
230V	10A	10A ▽ 80A	31A	6%	62	50	20	—	—	—	85V	10x18x24cm 2,5kg	3kW	3,7kVA