


- Poste à technologie inverter avec commande par micro-processeur.
- Dynamique d'arc révolutionnaire et unique sur le marché.
- Soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques, Inox, fontes en courant continu
- Pratique, grâce à son poids plume (2,9 kg), son volume très réduit et sa très faible consommation



MMA

- ✓ Amorçage immédiat grâce à sa tension à vide très élevée
- ✓ Puissance de soudage constante
- ✓ Fusion très douce due à son courant continu
- ✓ Insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc.
- ✓ Très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc.



REF.029972

Livré en valise avec

- Câble de masse (1,6m/ø16mm²)
- Porte-électrode (1,6m/ø16mm²)

ATOUTS

- ✓ **ARC FORCE** : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
- ✓ **HOT START** : puissance accrue à l'amorçage
- ✓ **ANTI STICKING** : procédé anti-collage



POSTE PROTEGE POUR LE FONCTIONNEMENT SUR GROUPES ELECTROGENES ET CONTRE LES VARIATIONS DE TENSION D'ALIMENTATION (+/-15%)

50/60Hz	AM	I ₂ MMA	EN60974-1 (40°C)		Electrodes / H						U ₀	cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			I _A (60%)	X _% (I ₂ max)	ø1,6	ø2	ø2,5	ø3,2	ø4	ø5			
230V	13A	10A ▽ 130A	45A	5%	62	50	47	24	—	—	80V	11x21x25cm 2,9kg	4kW 5,0kVA