

- Poste à technologie inverter avec commande par micro-processeur.
- Dynamique d'arc révolutionnaire et unique sur le marché.
- Soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques, Inox, fontes en courant continu
- Pratique, grâce à son poids plume (4,2 kg), son volume très réduit et sa très faible consommation (fusible AM 16A)



MMA

- ✓ Amorçage immédiat grâce à sa tension à vide très élevée
- ✓ Puissance de soudage constante
- ✓ Fusion très douce due à son courant continu
- ✓ Insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc.
- ✓ Très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc.

**160
A**



REF.030077

Livré en valise avec

- **Câble de masse** (1,6m/ø16mm²)
- **Porte-électrode** (2m/ø16mm²)

REF.030435

Livré en pack avec

- **Câble de masse** (1,6m/ø16mm²)
- **Porte-électrode** (2m/ø16mm²)
- **Masque Master 11**

ATOUTS

- ✓ **ARC FORCE** : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
- ✓ **HOT START** : puissance accrue à l'amorçage
- ✓ **ANTI STICKING** : procédé anti-collage



POSTE PROTEGE POUR LE FONCTIONNEMENT SUR GROUPES ELECTROGENES ET CONTRE LES VARIATIONS DE TENSION D'ALIMENTATION (+/-15%)

50/60Hz	AM	I ₂ MMA	EN60974-1 (40°C)		Electrodes / H						U ₀	cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			I _A (60%)	X% (I ₂ max)	ø1,6	ø2	ø2,5	ø3,2	ø4	ø5			
230V	16A	10A ▽ 160A	85A	14%	62	50	47	45	22	—	72V	13x17x28cm 4,2kg	6kW 7,5kVA