

- Poste à technologie inverter avec commande par micro-processeur.
- Sa dynamique d'arc du produit est révolutionnaire et unique sur le marché.
- Soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques, Inox, fontes en courant continu
- Pratique, grâce à son poids plume (5,1 kg), son volume très réduit et sa très faible consommation (fusible AM 16A)

MMA:

- ✓ Amorçage immédiat grâce à sa tension à vide très élevée
- ✓ Puissance de soudage constante
- ✓ Fusion très douce due à son courant continu
- ✓ Insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc.
- ✓ Très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc.

Atouts :

- ✓ **ARC FORCE** : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
- ✓ **HOT START** : puissance accrue à l'amorçage
- ✓ **ANTI STICKING** : procédé anti-collage



Ref. 030794

Câble de masse (1,6m/ø25mm²)
Porte-électrode (2m/ø25mm²)

Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les surtensions jusqu'à 400V.



50/60Hz	AM	I ₂ MMA	EN60974-1 (40°C)		Electrodes / H						U ₀	cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15 %)	✓
			I _A (60%)	X% (I ₂ max)	ø1,6	ø2	ø2,5	ø3,2	ø4	ø5				
230V	32A	10A ▽ 200A	140A	25%	62	50	47	45	37	30	72V	14x18x27cm 5,3kg	7kW	10kVA