

Épaisseur de coupe jusqu'à 6 mm

Compresseur d'air incorporé avec déshumidificateur d'air

Alimentation 230V (+/-15%)

Idéal pour les travaux de maintenance. le CUTTER 21KF est un découpeur plasma de technologie Inverter.

Compresseur d'air intégré avec déshumidificateur d'air

Avec son compresseur incorporé, Le plasma 21KF se rend indispensable en l'absence d'air comprimé. Il fonctionne dans tous les environnements même les plus humides grâce la présence exceptionnelle d'un déshumidificateur d'air
↳ unique sur le marché européen

Découpe de qualité sans déformation

Le plasma 21KF assure des découpes de qualité même sur structures peintes :
✓ jusqu'à 6 mm pour l'acier, l'inox et la fonte.
✓ jusqu'à 4 mm pour l'alu et le cuivre.

Très précis, le CUTTER 21KF vous permet également, à faible intensité, de découper des tôles de 0,6mm sans déformation.

No HF Start

Muni du système «Arc Pilote», l'arc s'amorce sans avoir besoin de toucher la pièce à découper. Ce système d'amorçage sans HF évite toutes perturbations électromagnétiques (radio, informatique, téléphonie, matériel médical...).

Utilisation simple rapide et en toute sécurité

- Torche : 4 m avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour éviter tout déclenchement accidentel ou involontaire.
- Compresseur intégré (niveau sonore) : 60/70 Db.
- Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les surtensions permanentes jusqu'à 400V.
- IP23 (protection pluie/poussière), idéal travaux en extérieur.



Déshumidificateur d'air



Réf. 030978



ACIER : 6 mm max ALU : 4 mm max
(Vitesse = 15 cm / min à 20A)



Protected & compatible
Mini : 4,1 kW (5,9 kVA)



Consommables

Électrodes
(x10)
Ref.040168



Diffuseurs
(x2)
Ref.040175



Buses
(x4)
Ref.040182




Tuyères
(x10)
Ref.040151




Accessoires

Kit compas
Ref.040205



Pour découpe circulaire jusqu'à 134 cm de diamètre.
Fourni avec 3 axes : aimanté / à pointe / à visser

Chariot
(à roulettes)
Ref. 040199



Pour un confort d'utilisation et être à distance recommandée pour optimiser les performances de découpe et augmenter la durée de vie des tuyères.

50/60Hz	AM	max mm ACIER	ALU	EN 60974-1 (40°C)		AIR SYSTEM			cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	✓
				I _A (60%)	X _% I ₂ max	Pressure bar	L / mm	Kompressor inside			
230	16A	6	4	12	26	3	40	yes	22x45x31 17,2	4,1 kW	5,9 kVA