

Ref. 033580

WF 4R

Dévidoir séparé à refroidissement par air pour DUOGYS 390-4S. Simple d'utilisation grâce à son réglage synergique de la vitesse de fil.

Bobines Ø 200 / 300mm – Moto-dévidoir 4 galets



Ref. 033580

Livré avec :

- une tourelle
- 2 galets moteurs 0,8/1,0 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ø Bobines.....	200 & 300mm
Refroidissement	Air
Moto-dévidoir	4 galets (0,8/1,0 d'origine)
Ø fil	0,8 / 1,0 / 1,2 / (1,6)
Dimensions.....	56 x 45 x 30
Poids	15 kg

REF DES ACCESSOIRES

Galets acier 0,8 / 1,0	Livré d'origine
Galets acier 1,2 / 1,6	042384
Galets alu 0,8 / 1,0	042377
Galets alu 1,2 / 1,6	042391

Le dévidoir séparé **WF 4R** est le complément indispensable du poste évolutif Duogys 390-4S.

Il se raccorde au Duogys 390-4S avec un **faisceau de liaison spécifique de 5 ou 10m**

Immédiatement opérationnel

WF 4R s'active par une **simple pression sur la gâchette** de la torche. Les derniers **paramètres** de soudage sont **rappelés automatiquement**.

Simple d'utilisation

Grâce au **contrôle synergique** de la vitesse fil, vous bénéficiez d'une qualité de soudage exceptionnelle, sans réglage fastidieux.

Dévidage constant

Doté d'un **moto-dévidoir 4 galets**, idéal pour l'entraînement des fils tendres type alu, il est parfaitement adapté aux travaux les plus exigeants.



Dévidoir WF 4R

(réf. 033580)
Bobines Ø 200 ou 300mm
Moto-dévidoir 4 galets
Réglage synergique

Torche n° 1 - 350A

Alu 3m (réf. 041721)
Acier 4m (réf. 041714)

Torche n° 2 - 350A

Alu 3m (réf. 041721)
Acier 4m (réf. 041714)

Duogys 390-4S

(réf. 033535)

Câble de masse 500A

(réf. 043824)

Faisceaux de liaison
5m réf. 033603
10m réf. 033610

Activation instantanée de la torche (Duogys ou WF 4R)
par simple pression sur sa gâchette.

Rappel automatique des derniers paramètres de soudage pour chaque torche (nature et diamètre de fil, type de gaz, mode).

CE EN 60 974-1

MADE in FRANCE

INVEST IN THE FUTURE

Email : contact@gys.fr

www.gys.fr