



Le GYSMATIC 9.13 est un masque conçu pour toutes les applications de soudure à l'arc :

MMA jusqu'à 400A

TIG jusqu'à 250A

MIG/MAG jusqu'à 500A

Polyvalent

Son filtre LCD protège l'utilisateur même à faible intensité (**min 5A**) avec un temps de réaction de **0.10 ms** et dispose des réglages nécessaires à tous types de travaux de soudure.

Confortable

Ce masque offre un large champ de vision, l'assurance d'une protection continue avec son capteur automatique à recharge solaire et de multiples réglages pour le serre-tête.

Poids : 450g

Plage d'utilisation : -10°C < +55°C


Marquage du filtre : 1 / 1 / 1 / 2



- **4 capteurs**
 - Plage de fonctionnement: 5A à 500A
 - Temps de réaction à l'amorçage ≤ 0,01 ms
 - Teinte claire : DIN 4
 - Protection UV permanente : DIN 15
 - Charge solaire + piles
-
- Large champ de vision : **100 x 60 mm**
 - Commutateur pour **mode meulage** (mode « GRIND »)
 - Réglages
 - ✓ « SHADE » : Teinte de soudage : Variable Din 9 à Din 13
 - ✓ « SENSITIVITY » : ajustement de la sensibilité des capteurs
 - ✓ « DELAY » : Temps de retour au clair : de 0.1 à 1s



CONSOMMABLES

Ref.043886		10 écrans intérieurs (106x66)
Ref.043893		10 écrans extérieurs (114x133)

OPTION

Ref.042780		Loupe Dioptre x 2
------------	---	-------------------