

MMA – TIG Lift 250 A – 400 V triphasé

Fonctionne sur câble d'alimentation de grande longueur et sur une large plage de tension d'entrée (340V > 500V)

Pour un excellent rapport qualité/prix, le Gysmi 252 Tri est idéal pour souder à l'électrode sur un réseau triphasé.

Doté d'une carrosserie étanche (IP 23) et très robuste, il dispose d'un clavier tactile et d'un affichage digital.

Son facteur de marche est adapté à des travaux professionnels de mécano soudure, chaudronnerie et tuyauterie.

MMA (250A)

- ✓ Sa dynamique d'arc très souple permet de souder avec une grande facilité toutes les électrodes aciers, inox, fontes, rutilés ou basiques.
- ✓ En plus de l'Anti-Sticking, ce produit vous propose :
 - Un Hot Start réglable : facilite l'amorçage de tous types de métaux
 - Hot start faible pour les tôles fines
 - Hot start élevé pour les métaux difficiles à souder (pièces sales ou oxydées)
 - Un Arc force réglable : procure une meilleure pénétration et évite les risques de collage.




Ref. 010147 : sans accessoires




TIG Lift (250A)

- ✓ L'amorçage facilité grâce à son procédé TIG Lift. Il évite les inclusions de tungstène et les perturbations radio électriques.
- ✓ En fin de soudure pour un cordon de soudure esthétique et sans cratère, le Gysmi 252 intègre une fonction « d'évanouissement de l'arc » novateur avec :
 - déclenchement automatique par simple mouvement de la torche
 - durée d'évanouissement réglable.



APPAREIL PROFESSIONNEL

- ✓ Couloir de ventilation pour protéger l'électronique des poussières.



- ✓ Doté d'un indice de protection IP23 (pluie/poussière), GYSMI 252 TRI est particulièrement adapté aux travaux en extérieur sur chantier.



Ref. 010161 :
Version Shock Resistant
(sans accessoires)

ACCESSOIRES

Option kit MMA n°3
Réf. 047341
Câble long. 4 m Ø 35 mm²



3 50/60Hz	AM	I ₂		Electrodes / H						EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
		TIG	MMA	Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4	Ø5	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
400V	16A	10A ▽ 250A	10A ▽ 250A	62	50	47	45	38	30	120A	15%	66V	16x40x30cm 8,6kg	10kW	12,5kVA