

Liquide de refroidissement spécial soudage CS 330 (10L)

Réf. 052246

Le liquide de refroidissement spécial soudage CS 330 est indispensable pour optimiser et préserver les performances du système de refroidissement de votre soudeuse par point et convient aussi aux autres procédés de soudage.

Sa formule unique, anti corrosive et faiblement conductrice, réduit les effets d'électrolyse. CS 330 évite l'accumulation de dépôts et l'obstruction du circuit de refroidissement par rapport à un liquide standard.

Prêt à l'emploi, le CS 330 peut s'utiliser pur pour une protection optimale jusqu'à -20°C.

LA RÉPONSE AUX PROBLÉMATIQUES DE REFROIDISSEMENT

CS 330 dispose de nombreux avantages par rapport au liquide de refroidissement standard qui rendent indispensable son utilisation:

- **Sa faible conductivité** limite les risques d'électrolyse du circuit de refroidissement et évite les dépôts responsables d'obstructions du circuit de refroidissement.
- **Anticorrosif** au contact des métaux lourds,
- **Résistant au gel jusqu'à -20°C**, pour un fonctionnement même dans les conditions les plus difficiles,
- **Sa formule prête à l'emploi** à base de Glycol peut s'utiliser pure sans aucune dilution.

Pour plus de renseignements : <http://www.aqua-concept-gmbh.eu>

INDISPENSABLE POUR LES SOUDEUSES PAR POINT REFROIDIES LIQUIDES

Pour une protection optimale, GYS recommande :

- son utilisation sur toutes les soudeuses par point refroidies liquide d'une contenance de 30L.
- une utilisation pure pour une protection antigel jusqu'à -20°C, et 1 volume sur 4 avec complément en eau déminéralisée pour une utilisation au dessus de 0°C.
- de le renouveler tous les 2 ans pour un niveau d'efficacité optimal.



Conditionnement : 10L



Couleur	Incolore
pH (produit à 20°C)	8,0 ± 0,3
Conditionnement	10L
Conductivité (produit à 25°C)	19 ± 6mS/cm
Densité à 15°C	1,034 ± 0.001 g/cm ³