

PROMAC® Perceuses d'établi et à colonne

Equipées d'un interrupteur avec bobine anti-redémarrage

210Z

- 230 volts
- Moteur 1 vitesse
- B 16
- Mandrin autoserrant de 13mm
- Table à rainures parallèles
- Livrée avec étau manuel de 65mm



212

- 230 volts
- Moteur 1 vitesse
- CM 2
- Mandrin à clé de 16mm
- Inter arrêt coup de poing
- Table à rainures croisées



214A

- 400 volts
- Moteur 1 vitesse
- CM 3
- Mandrin à clé de 16mm
- Inter arrêt coup de poing
- Table à rainures parallèles
- Protecteur mandrin asservi



212Z

Caractéristiques identiques
au modèle 212
Livrée avec
Protecteur mandrin asservi
Mandrin autoserrant de 16mm
Etau manuel de 100mm

Caractéristiques techniques

	210Z	212/212Z	214A
Capacité de perçage, mm	10	16	26
Course de broche, mm	53	80	115
Dimensions de la table, mm	165 x 165	265 x 265	428 x 475
Moteur, KW	0.19	0.37	0.55
Nombre de vitesses	5	5	12
Plage de vitesse, tpm	600-2600	490-2510	150-2490
Largeur de rainure, mm	12	12	12
Poids, kg	19	50	164