



3M 341D

Abrasif support toile (pour applications générales sur bois ou métal, ponçage parquet...)

Fiche Technique Abrasifs Appliqués

Septembre 2011

Dernière version : Février 2011

Construction

Support:

Toile X résistant à l'eau et au déchirement

Liant:

Résine

Minéral:

Oxyde d'aluminium

Poudrage:

semi-fermé

Granulométrie :

24,36,40,50,60,80,100,120,150,180, 240,320,400

Largeur maxi :

1320 mm

Formes Disponibles



Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Support toile X résistante	Bon maintien du minéral abrasif et résistance à l'eau	Résistance à la déchirure ; coupe agressive
Gamme de grain complète	Polyvalence d'utilisation	Séquences simples
Minéral oxyde d'aluminium	Bonne capacité d'enlèvement de matière et régularité de performance	Bonne durée de vie du produit et bonne performance technique dans toutes les applications.

3M 341D

Champs d'application :

Matériaux

Bois durs et tendres, vernis, acier doux, laiton, bronze, aluminium, cuir

Exemple d'application

Toutes les applications liées au ponçage portatif i.e., fabrication de meubles, menuiseries, charpenterie; ponçage sur bois durs (ex. calibrage d'escalier); panneaux de bois; parquet; industrie du cuir (i.e., talons en caoutchouc). Toutes applications générales de rectification, d'égavurage et de finition dans le travail du métal.

Outils



Vitesses recommandées:

Travail des métaux : 30 m/s

Calibrage du bois : 20 à 30 m/s

Ponçage du bois : 10 à 30 m/s

Egrenage de vernis : 10 à 15 m/s

Instruction de Sécurité



Certification

Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001.
La plupart de nos usines sont également certifiées ISO 14001 (Environnement).

Remarque importante :

Toutes les données avancées dans le présent document sont basées sur la propre expérience de 3M. Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que ce produit particulier convient à vos exigences spécifiques. Toutes les questions relatives à la responsabilité et à la garantie du produit sont traitées conformément aux conditions générales de 3M, sauf lorsque celles-ci sont abrogées par le statut local.



3M France
Solutions Abrasives pour l'Industrie
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
France
www.3m.fr/abrasifs

Centre Information Clients

► N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3m.fr