

Roulement rigide à billes à deux rangées



Référence	Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Largeur (mm)	Vitesse huilé (tr/min)	Vitesse graissé (tr/min)	Charge dynamique (kN)	Charge statique (kN)
4200 A	10	30	14	22000	18000	9,23	5,2
4201 A	12	32	14	20000	17000	10,6	6,2
4301 A	12	37	17	18000	15000	13	7,8
4202 A	15	35	14	17000	14000	11,9	7,5
4302 A	15	42	17	15000	12000	14,8	9,5
4203 A	17	40	16	15000	12000	14,8	9,5
4303 A	17	47	19	13000	10000	19,5	13,2
4204 A	20	47	18	13000	10000	17,8	12,5
4304 A	20	52	21	12000	9500	23,4	16
4205 A	25	52	18	11000	9000	19	14,6
4305 A	25	62	24	10000	8500	31,9	22,4
4206 A	30	62	20	9500	8000	26	20,8
4306 A	30	72	27	8500	7000	41	30
4207 A	35	72	23	8000	6700	35,1	28,5
4307 A	35	80	31	7500	6300	50,7	38
4208 A	40	80	23	7000	6000	37,1	32,5
4308 A	40	90	33	6700	5600	55,9	45
4209 A	45	85	23	6700	5600	39	36
4309 A	45	100	36	6000	5000	68,9	56
4210 A	50	90	23	6000	5000	41	40
4310 A	50	110	40	5300	4500	81,9	69,5
4211 A	55	100	25	5600	4800	44,9	44
4311 A	55	120	43	5000	4300	97,5	83
4212 A	60	110	28	5300	4500	57,2	55
4312 A	60	130	46	4500	3800	112	98
4213 A	65	120	31	4800	4000	67,6	67
4313 A	65	140	48	4300	3600	121	106
4214 A	70	125	31	4300	3600	70,2	73,5
4314 A	70	150	51	3800	3200	138	125
4215 A	75	130	31	4000	3400	72,8	80
4315 A	75	160	55	3600	3000	156	143
4216 A	80	140	33	3800	3200	80,6	90
4217 A	85	150	36	3600	3000	93,6	102
4218 A	90	160	40	3400	2800	112	122
4220 A	100	180	46	3000	2400	140	156