

Butée à billes - simple effet



Référence	Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Largeur (mm)	Charge dynamique (kN)	Charge statique (kN)	Vitesse graissé (tr/min)	Vitesse huilé (tr/min)
51100	10	24	9	9,95	15,3	7000	9500
51200	10	26	11	12,7	18,6	6000	8000
51101	12	26	9	10,4	16,6	6700	9000
51201	12	28	11	13,3	20,8	6000	8000
51102	15	28	9	10,6	18,3	6300	8500
51202	15	32	12	16,5	27	5300	7000
51103	17	30	9	11,4	21,2	6300	8500
51203	17	35	12	17,2	30	5000	6700
51104	20	35	10	15,1	29	5600	7500
51204	20	40	14	22,5	40,5	4500	6000
51105	25	42	11	18,2	39	4800	6300
51205	25	47	15	27,6	55	4000	5300
51305	25	52	18	34,5	60	3400	4500
51405	25	60	24	55,3	96,5	2600	3600
51106	30	47	11	19	43	4500	6000
51206	30	52	16	25,5	51	3600	4800
51306	30	60	21	37,7	71	2800	3800
51406	30	70	28	72,8	137	2000	3000
51107	35	52	12	19,9	51	4300	5600
51207	35	62	18	35,1	73,5	3000	4000
51307	35	68	24	49,4	96,5	2400	3400
51407	35	80	32	87,1	170	1800	2600
51108	40	60	13	26	63	3800	5000
51208	40	68	19	46,8	106	2800	3800
51308	40	78	26	61,8	122	2000	3000
51408	40	90	36	112	224	1700	2400
51109	45	65	14	26,5	69,5	3400	4500
51209	45	73	20	39	86,5	2600	3600
51309	45	85	28	76,1	153	1900	2800
51409	45	100	39	130	265	1600	2200
51110	50	70	14	27	75	3200	4300
51210	50	78	22	49,4	116	2400	3400
51310	50	95	31	88,4	190	1800	2600
51410	50	110	43	159	340	1500	2000
51111	55	78	16	30,7	85	2800	3800
51211	55	90	25	61,8	146	1900	2800

Référence	Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Largeur (mm)	Charge dynamique (kN)	Charge statique (kN)	vitesse graissé (tr/min)	Vitesse huilé (tr/min)
51112	60	85	17	41,6	122	2600	3600
51212	60	95	26	62,4	150	1900	2800
51312	60	110	35	101	224	1600	2200
51412	60	130	51	199	430	1100	1600
51113	65	90	18	37,7	108	2400	3400
51213	65	100	27	63,7	163	1800	2600
51313	65	115	36	106	240	1500	2000
51413	65	140	56	216	490	1000	1500
51114	70	95	18	40,3	120	2400	3400
51214	70	105	27	65	173	1800	2600
51314	70	125	40	135	320	1400	1900
51414	70	150	60	234	550	950	1400
51115	75	100	19	44,2	146	2200	3200
51215	75	110	27	67,6	183	1700	2400
51315	75	135	44	163	390	1200	1700
51415	75	160	65	251	610	900	1300
51116	80	105	19	44,9	153	2000	3000
51216	80	115	28	76,1	208	1700	2400
51316	80	140	44	159	390	1200	1700
51416	80	170	68	270	670	850	1200
51117	85	110	19	46,2	163	2000	3000
51217	85	125	31	97,5	275	1600	2200
51317	85	150	49	190	465	1100	1600
51417	85	180	72	286	750	850	1200
51118	90	120	22	59,2	208	1800	2600
51218	90	135	35	119	325	1500	2000
51318	90	155	50	195	500	1000	1500
51418	90	190	77	307	815	800	1100
51120	100	135	35	85,2	290	1700	2400
51220	100	150	38	124	345	1300	1800
51320	100	170	55	229	610	950	1400
51420	100	210	85	371	1060	700	950
51122	110	145	25	87,1	315	1600	2200
51222	110	160	38	130	390	1200	1700
51322	110	190	63	281	815	850	1200
51422	110	230	95	410	1220	630	850
51124	120	155	25	88,4	335	1600	2200
51224	120	170	39	140	440	1100	1600
51324	120	210	70	325	980	800	1100
51424	120	250	102	520	1730	600	800
51126	130	170	30	111	425	1400	1900
51226	130	190	45	186	585	950	1400
51326	130	225	75	358	1140	750	1000
51426	130	270	110	520	1730	560	750
51128	140	180	31	111	440	1300	1800
51228	140	200	46	190	620	950	1400
51130	150	210	33	122	465	1200	1700

Référence	Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Largeur (mm)	Charge dynamique (kN)	Charge statique (kN)	vitesse graissé (tr/min)	Vitesse huilé (tr/min)
51230	150	215	50	238	800	900	1300
51330	150	250	80	410	1400	670	900
51430	150	300	120	559	1960	500	670
51132	160	200	31	112	465	1200	1700
51232	160	225	51	242	850	850	1200
51332	160	270	87	449	1660	630	850
51134	170	215	34	133	540	1100	1600
51234	170	240	55	286	1020	800	1100
51334	170	280	87	468	1760	600	800
51136	180	225	34	135	570	1000	1500
51236	180	250	56	296	1080	800	1100
51336	180	300	95	520	2000	560	750
51138	190	240	37	172	710	950	1400
51238	190	270	62	332	1270	750	1000
51140	200	250	37	168	710	950	1400
51240	200	280	62	338	1320	750	1000
51340	200	340	110	624	2600	480	630
51144	220	270	37	178	800	900	1300
51244	220	300	63	351	1460	700	950
51148	240	300	45	234	1040	800	1100
51248	240	340	78	462	2000	600	800
51152	260	320	45	238	1100	800	1100
51252	260	360	79	475	2160	560	750
51156	280	350	53	319	1460	700	950
51256	280	380	80	494	2320	560	750
51160	300	380	62	364	1760	630	850
51260	300	420	95	605	3000	480	630
51164	320	400	63	371	1860	600	800
51264	320	440	95	572	3000	450	600
51168	340	420	64	377	1960	600	800
51268	340	460	96	605	3200	450	600
51172	360	440	65	390	2080	560	750
51272	360	500	110	741	4150	400	530
51176	380	460	65	397	2200	560	750
51276	380	520	112	728	4150	380	500
51180	400	480	65	403	2280	530	700
51184	420	500	65	410	2400	530	700
51188	440	540	80	527	3250	450	600
51192	460	560	80	527	3250	450	600
51196	480	580	80	540	3550	430	560
511/500	500	600	80	553	3600	430	560
511/530	530	640	85	468	3150	400	530
511/560	560	670	85	650	4650	380	500
511/600	600	710	85	663	4800	380	500
511/630	630	750	95	728	5400	340	450
511/670	670	800	105	852	6700	300	400