

Butée à rouleaux cylindriques - simple effet



Référence	Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Largeur (mm)	Vitesse huilé (tr/min)	Vitesse graissé (tr/min)	Charge statique (kN)	Charge dynamique (kN)
81102	15	28	2,75	4300	3200	27	11,2
81103	17	30	2,75	4300	3200	31,5	12,2
81104	20	35	2,75	3800	2800	48	18,6
81105	25	42	3	3200	2200	69,5	25
81106	30	47	3	3000	2000	78	27
81206	30	52	4,25	2400	1700	134	50
81107	35	52	3,5	2800	1900	93	29
81207	35	62	5,25	2000	1500	190	62
81108	40	60	3,5	2400	1700	137	42,5
81208	40	68	5	1900	1400	255	83
81109	45	65	4	2200	1600	132	40,5
81209	45	73	5,5	1800	1300	270	86,5
81110	50	70	4	2200	1600	166	47,5
81210	50	78	6,5	1700	1200	300	91,5
81111	55	78	5	1900	1400	285	69,5
81211	55	90	7	1400	950	390	122
81112	60	85	4,75	1800	1300	300	80
81212	60	95	7,5	1400	950	465	137
81113	65	90	5,25	1700	1200	320	83
81213	65	100	8	1300	900	490	140
81114	70	95	5,25	1700	1200	345	86,5
81214	70	105	8	1300	900	530	146
81115	75	100	5,75	1600	1100	290	75
81215	75	110	8	1200	850	440	125
81116	80	105	5,75	1500	1000	300	76,5
81216	80	115	8,5	1200	850	610	160
81117	85	110	5,75	1500	1000	310	76,5
81217	85	125	9,5	1100	800	550	153

Référence	Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Largeur (mm)	Vitesse huilé (tr/min)	Vitesse graissé (tr/min)	Charge statique (kN)	Charge dynamique (kN)
81118	90	120	6,5	1300	900	415	104
81218	90	135	10,5	1000	750	865	232
81120	100	135	7	1200	850	585	146
81220	100	150	11,5	900	670	830	224
81122	110	145	7	1100	800	630	153
81222	110	160	11,5	850	630	915	240
81124	120	155	7	1100	800	680	160
81224	120	170	12	800	600	965	245
81126	130	170	9	950	700	780	183
81226	130	190	13	700	530	1250	335
81128	140	180	9,5	900	670	850	193
81228	140	200	13,5	700	530	1400	360
81130	150	190	9,5	850	630	900	200
81230	150	215	14,5	630	480	1900	465
81132	160	200	9,5	850	630	965	204
81232	160	225	15	600	450	2000	480
81134	170	215	10	800	600	1180	260
81234	170	240	16,5	560	430	2280	540
81136	180	225	10	750	560	1270	270
81236	180	250	17	560	430	2400	550
81138	190	240	11	700	530	1460	310
81238	190	270	18	500	380	2900	695
81140	200	250	11	700	530	1500	310
81240	200	280	18	500	380	3100	720
81144	220	270	11	670	500	1700	335
81244	220	300	18,5	480	360	3350	750
81148	240	300	13,5	560	430	2450	475
81248	240	340	23	400	300	4900	1100
81152	260	320	13,5	530	400	2600	490
81252	260	360	23,5	380	280	5300	1140
81156	280	350	15,5	480	360	3550	680
81256	280	380	24	360	260	5500	1160
81160	300	380	18,5	430	320	4400	850
81260	300	420	28,5	320	220	7200	1530
81164	320	400	19	400	300	4650	880
81264	320	440	28,5	300	200	7500	1560
81168	340	420	19,5	380	280	4900	900
81268	340	460	29	300	200	8000	1630
81172	360	440	20	380	280	5000	915
81272	360	500	32,5	260	180	10400	2160
81176	380	460	20	360	260	5300	930
81276	380	520	33,5	260	180	10800	2200
81180	400	480	20	360	260	5600	965
81280	400	540	33,5	240	170	11200	2240
81184	420	500	20	340	240	5850	980
81284	420	580	39	220	160	14000	2850

Référence	Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Largeur (mm)	Vitesse huilé (tr/min)	Vitesse graissé (tr/min)	Charge statique (kN)	Charge dynamique (kN)
81188	440	540	24	300	200	8000	1430
81288	440	600	39	220	160	14600	2900
81192	460	560	24	300	200	8500	1460
81292	460	620	39	200	150	15300	3000
81196	480	580	24	280	190	8650	1460
81296	480	650	39,5	200	150	17000	3350
811/500	500	600	24	280	190	9150	1530
812/500	500	670	39,5	190	140	17600	3400
811/530	530	640	25,5	260	180	10400	1700
812/530	530	710	40	180	130	20000	3800
811/560	560	670	25,5	260	180	10800	1760
812/560	560	750	45	170	120	20800	3900
811/600	600	710	25,5	240	170	11200	1760
812/600	600	800	48	160	110	24000	4400
811/630	630	750	28,5	220	160	13700	2160