

## Lames pour tronçonneuses à métaux

en acier HSS, Dmo 5.

Diamètre des trous d'entraînement: 2-8-45 et 4-11-63. Forme des dents C. Pour une longue durée de coupe et faible risque de rupture, les lames PROMAC sont pressées à la vapeur. Pour métaux non ferreux, choisir une denture plus grosse.

| Encombrement mm | Matériau plein       | Profilé et tube épais | Profilé et tube      | Profilé et tube < 1.5mm |
|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 225 x 1.9 x 32  | -                    | <b>9123</b> (120dts)  | <b>9124</b> (140dts) | <b>9125</b> (180dts)    |
| 250 x 2.0 x 32  | -                    | <b>9126</b> (128dts)  | <b>9127</b> (160dts) | <b>9128</b> (200dts)    |
| 315 x 2.5 x 32  | <b>9756</b> (100dts) | <b>9135</b> (120dts)  | <b>9136</b> (160dts) | <b>9137</b> (200dts)    |
| 350 x 2.5 x 32  | <b>9757</b> (80dts)  | <b>9138</b> (140dts)  | <b>9139</b> (180dts) | <b>9140</b> (220dts)    |



## Lames de scie à ruban

Lames de qualité avec angle de coupe positif.

Pour l'emploi universel dans le sciage des tubes, profilés et matériaux pleins. Les lames PROMAC en qualité M 42 bi-métal à denture variable coupent également l'INOX.

|                               | Denture<br>Epaisseur mm | 14/18<br><1.0 | 10/14<br><1.5 | 8/12<br>1.5 - 3.5 | 6/10<br>2.0 - 4.0 | 5/8<br>3.0 - 5.0 | 4/6<br>>5.0 | 3/4<br>>10.0 |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|
| <b>pour modèle à l'unité:</b> |                         |               |               |                   |                   |                  |             |              |
| 348C                          |                         | <b>10052</b>  | <b>10051</b>  | <b>10050</b>      | -                 | -                | -           | -            |
| 917/918C/919C                 |                         | -             | <b>9460</b>   | -                 | <b>9461</b>       | <b>9462</b>      | <b>9463</b> | <b>9464</b>  |
| SX 815D                       |                         | <b>2157</b>   | <b>2156</b>   | <b>2155</b>       | <b>2154</b>       | <b>2153</b>      |             |              |
| SX-816D                       |                         | -             | <b>2072</b>   | -                 | <b>2073</b>       | -                | <b>2075</b> | <b>2076</b>  |
| SX-822DA                      |                         | -             | <b>2079</b>   | -                 | <b>2080</b>       | -                | <b>2082</b> | <b>2083</b>  |
| SX-822DB                      |                         | -             | <b>2079</b>   | -                 | <b>2080</b>       | -                | <b>2082</b> | <b>2083</b>  |
| SX-823DG/DGVA                 |                         | -             | <b>9720</b>   | -                 | <b>9721</b>       | <b>9722</b>      | <b>9723</b> | <b>9724</b>  |
| SX-827DGSA                    |                         | -             | <b>2132</b>   | -                 | <b>2131</b>       | -                | <b>2130</b> | <b>2129</b>  |
| 923VTC                        |                         | -             | <b>9860</b>   | -                 | <b>9861</b>       | <b>9862</b>      | <b>9863</b> | <b>9864</b>  |
| 933VTS                        |                         | -             | -             | -                 | -                 | <b>2053</b>      | <b>2054</b> | <b>2055</b>  |



## Lames à pastilles carbure

| pour modèle: | Encombrement mm  |       | n° Article   |
|--------------|------------------|-------|--------------|
| 306          | 185 x 2.0 x 20.0 | 38dts | <b>2126</b>  |
| 309C         | 355 x 2.4 x 25.4 | 72dts | <b>10030</b> |
| 309C         | 355 x 2.4 x 25.4 | 90dts | <b>10031</b> |
| 308C         | 355 x 2.8 x 25.4 | -     | <b>9888</b>  |

Disque abrasif 10 pces



## Socles

| pour modèle:     | n° Article   |
|------------------|--------------|
| 308C, 309C, 348C | <b>10048</b> |
| TH-252E          | <b>2135</b>  |

