

Les Caractéristiques :

- Permet le transport d'objets de tailles différentes de l'installation fixe vers un point d'arrivée mobile
- Armature acier
- Leur flexibilité permet de s'adapter à de nombreuses configurations
- Pièce de liaison avec butée d'arrêt
- Pieds réglables en hauteur de 800 à 1000 mm
- Diamètre 49 mm galets acier équipés de roulements à billes



Conveyeur flexible galets acier

Modèle	Unité	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Charge/unité kg	Nb. Galet par groupe	Nb. des pieds	Poids kg
FWC-B2-50X2	2	824-2360	500	800-1000	70	6	3	55
FWC-B2-50X3	3	1149-3360	500	800-1000	70	6	4	76
FWC-B2-50X4	4	1470-4360	500	800-1000	70	6	5	97
FWC-B2-50X5	5	1790-5360	500	800-1000	70	6	6	118
FWC-B2-50X6	6	2128-6360	500	800-1000	70	6	7	139
FWC-B2-60X2	2	824-2360	600	800-1000	70	8	3	61
FWC-B2-60X3	3	1149-3360	600	800-1000	70	8	4	84
FWC-B2-60X4	4	1470-4360	600	800-1000	70	8	5	106
FWC-B2-60X5	5	1790-5360	600	800-1000	70	8	6	128
FWC-B2-60X6	6	2128-6360	600	800-1000	70	8	7	150



Cachet du concessionnaire