




4 dents




Finition



1/2 Finition



Surfaçage



Ebauche



réf.
2940



② dents
fil à fil

Fraise Carbure Monobloc *toutes opérations*

Ø D	LT	Lu	Ø d x LQ	Z	Code Article
3	57	8	6 x 36	4	D2940D0300
4	57	11	6 x 36	4	D2940D0400
5	57	13	6 x 36	4	D2940D0500
6	57	13	6 x 36	4	D2940D0600
8	63	19	8 x 36	4	D2940D0800
10	72	22	10 x 40	4	D2940D1000
12	83	26	12 x 45	4	D2940D1200
14	83	26	14 x 45	4	D2940D1400
16	92	32	16 x 48	4	D2940D1600
18	92	32	18 x 48	4	D2940D1800
20	104	38	20 x 50	4	D2940D2000

PERFORMANCE MATIERE

ACIER

< 1100 N/mm² ●●●●
< 1700 N/mm² ●●●●●
< 2100 N/mm² ●●●●●

INOX MARTENSITIQUE FERRITIQUE

< 220 HB ●●●●

INOX AUSTENITIQUE

< 220 HB ●●●●●

ACIER REFRACTAIRE

< 320 HB ●●●●●

ALLIAGE DE TITANE

< 1000 N/mm² ●●●●●

FONTE GRISE LAMELLAIRE

< 210 HB ●●●●●

FONTE GRISE

< 220 HB ●●●●●

ALUMINIUM ET SES ALLIAGES

●●


CUIVRES ET SES ALLIAGES

●●


MATERIAUX COMPOSITES

●●●●

Attachement



Cylindrique



Plat sur demande
DIN 6535HB

Caractéristiques

Coupe à droite
Hélice à droite : 40°
Nombre de dents : 4
Goujures : N
Dépouille : 7°
Coupe : 5°

Nature Outil

Carbure MK 15

Utilisation

USINAGE
VITESSE
CONVENTION-
NELLE

Lubrification

Avec ou Sans

Normes

DIN 6527L

Origines

Made in France

Passe Maxi

Ø D ► h10

Ø d ► h6

LT ► +2 / 0

Lu ► +1.5 / 0

VITESSES DE COUPE & AVANCE > PAGES 92 à 95

ISO 9001

