



Disque à ébarber à moyeu déporté Type 27



Fiche Technique – Abrasifs agglomérés

Septembre 2011

Dernière version : Novembre 2009

Construction:

Liant:

Résine agglomérée renforcée

Minéral:

Oxyde d'Aluminium

Grain:

30

Dimensions standards:

115 mm x 6 mm x 22.23 mm

Ø ext. x Epaisseur x Ø int.

125 mm x 6.8 mm x 22.23 mm

230 mm x 6.8 mm x 22.23 mm

Forme:

Centre à moyeu déporté Type 27

Apparence:

Face argentée

Structure noire agglomérée

Bénéfices	Avantages	Construction
Moins d'émission de poussière Coupe rapide Réduction des coûts Sécurité	Bonne résistance mécanique Durabilité Bonne efficacité d'ébarbage	Liant solide en résine
Peut être utilisé sur tous les métaux	Moins d'échauffement	Conçu pour l'acier inoxydable
Peut être utilisé par tous types de meuleuses d'angle Utilisation sécurisée même pour des applications difficiles Peut être utilisé avec un faible angle d'inclinaison de la machine	Plus rigide Montage aisé sur la machine L'écrou de la machine se loge dans le moyeu déporté	Moyeu déporté
Utilisation en sécurité	Répond aux normes internationales	Certification EN & OSA

3M Disque à ébarber à moyeu déporté Type 27

Matériaux

Outil polyvalent pour l'acier inoxydable et pour l'acier doux

Applications

Ebarbage - Meulage

Arasage de soudures, meulage de projections de soudure, ébarbage, chanfreinage, maintenance

Machines



Meuleuses à renvoi d'angle
(pneumatiques ou électriques)

Sécurité



Utiliser les disques avec les écrous d'origine de la machine
Utiliser les disques avec les carters de protection de la machine
Ne pas dépasser la vitesse maximum d'utilisation: 80 m/s
Ne pas dépasser la date de limite d'utilisation du produit marquée par le symbole V sur le disque
Utiliser le disque avec un angle de 15 à 30° par rapport à la surface de travail
Eviter les chocs, ne pas laisser tomber le produit

Certification

Certification EN 12413
Certification OSA
Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001.
La plupart de nos usines sont également certifiées ISO 14001 (Environnement).

Notice importante:

N.B : Les éléments énoncés dans le présent document sont le fruit d'essais effectués par 3M en laboratoire. Il convient d'évaluer la parfaite adéquation de ce produit à votre application avant toute utilisation. Toutes questions relatives à la garantie et aux responsabilités sont jugées selon les conditions de ventes générales de 3M, sauf exception.



3M France
Solutions Abrasives pour l'Industrie
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
France
www.3m.fr/abrasifs

Centre Information Clients

► N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3m.fr