



Disque à tronçonner CubitronTM plat Type 41



Fiche Technique – Abrasifs agglomérés

Septembre 2011

Dernière version : Novembre 2009

Construction:

Liant: Résine agglomérée renforcée

Minéral: CubitronTM

Grain: 46

Dimensions standards: 115 mm x 1 mm x 22.2 mm

Ø ext. x Epaisseur x Ø int. 125 mm x 1 mm x 22.2 mm

Forme: Disque plat Type 41

Apparence: Face couleur olive,
Structure noire agglomérée

Bénéfices	Avantages	Construction
Moins d'émission de poussière Réduction des coûts Sécurité	Bonne résistance mécanique Durabilité Bonne efficacité d'ébarbage	Liant solide en résine
Pas d'oxydation	Moins d'échauffement	Conçu pour l'acier inoxydable et les aciers alliés
Coupe rapide Moins d'échauffement	Débit accéléré	Grain céramique Cubitron TM
Coupe précise Coupe rapide Pas d'oxydation Laisse peu de bavures	Moins de débit de matière Moins d'échauffement Moins de frottements	Epaisseur calibrée
Utilisation en sécurité	Répond aux normes internationales	Certification EN & OSA

3M Disque à tronçonner Cubitron™ plat Type 41

Matériaux

Outil pour l'acier inoxydable et les aciers alliés

Applications

Tronçonnage

Tronçonnage de tôles, de tubes et de barres

Machines



Meuleuses à renvoi d'angle
(pneumatiques ou électriques)

Sécurité



Utiliser les disques avec les écrous d'origine de la machine
Utiliser les disques avec les carters de protection de la machine
Ne pas dépasser la vitesse maximum d'utilisation: 80 m/s
Ne pas dépasser la date de limite d'utilisation du produit marquée
par le symbole V sur le disque
Eviter les chocs, ne pas laisser tomber le produit

Certification

Certification EN 12413

Certification OSA

Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001.

La plupart de nos usines sont également certifiées ISO 14001
(Environnement).

Notice importante:

N.B : Les éléments énoncés dans le présent document sont le fruit d'essais effectués par 3M en laboratoire. Il convient d'évaluer la parfaite adéquation de ce produit à votre application avant toute utilisation. Toutes questions relatives à la garantie et aux responsabilités sont jugées selon les conditions de ventes générales de 3M, sauf exception.



3M France
Solutions Abrasives pour l'Industrie
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
France
www.3m.fr/abrasifs

Centre Information Clients

► N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3m.fr