

Les étaux PROMAC exceptés les étaux à fraiser sont fournis avec un mors à prismes horizontaux et verticaux pour le serrage des pièces de formes diverses.

Etaux à serrage manuel



Modèle	9052	9053	9082	9083	9098	2025
Largeur des mâchoires, mm	75	100	85	105	130	155
Ouverture étau, mm	75	100	83	97	120	130
Hauteur des mâchoires, mm	27	27	26	32	38	38
Entre axe, mm	110	130	130	153	185	200
Encombrement, L/mm	160	190	290	340	380	450
l/mm	140	165	170	200	230	225
h/mm	57	57	52	60	75	75
Poids, kg	2.3	2.7	3.5	5.5	8.3	12.0

Etaux à serrage rapide



Modèle	2021	2022
Largeur des mâchoires, mm	105	156
Ouverture étau, mm	105	156
Hauteur des mâchoires, mm	25	38
Entre axe, mm	135	200
Encombrement, mm	290 x 190 x 80	364 x 250 x 93
Poids, kg	7.0	13.4

Etaux à fraiser avec base pivotante



Modèle	9984	9909
Largeur des mâchoires, mm	127	152
Ouverture étau, mm	108	146
Hauteur des mâchoires, mm	33	38
Entre axe, mm	254	300
Encombrement, mm	369 x 254 x 138	425 x 300 x 149
Poids, kg	31.0	42.0

Etaux à fraiser avec base pivotante




Modèle	9908	9985
Largeur des mâchoires, mm	100	125
Ouverture étau, mm	62	85
Hauteur des mâchoires, mm	30	37
Entre axe, mm	155	205
Encombrement, mm	267 x 114 x 105	345 x 150 x 135
Poids, kg	11.0	17.0

Etau inclinable



Modèle	9709
Largeur des mâchoires, mm	87
Ouverture étau, mm	88
Hauteur des mâchoires, mm	40
Entre axe, mm	153
Encombrement, mm	180 x 190 x 110
Butées positives à	0°, 30°, 45°, 60°, 90°
Poids, kg	7.3

Etau sur table croisée



Modèle	2167
Largeur des mâchoires, mm	150
Ouverture étau, mm	130
Hauteur des mâchoires, mm	40
Entre axe, mm	160
Encombrement, mm	450 x 450 x 160
Déplacement longitudinal, mm	200
Déplacement transversal, mm	200
Poids, kg	16.0