

à boîte d'engrenages - Equipées d'un interrupteur avec bobine anti-redémarrage

FX-388D

- 400 volts
- Interrupteur arrêt coup de poing
- Moteur à 2 vitesses
- 12 vitesses par boîte d'engrenages
- CM 3
- Tête inclinable jusqu'à 90°gauche et 60° droite
- Montée descente de la tête sur glissière à queue d'aronde
- Tableau de commandes orientable
- Dispositif de taraudage
- Socle et système de lubrification inclus
- Protecteur mandrin asservi



FX-389D

- 400 volts
- Interrupteur arrêt coup de poing
- Moteur à 2 vitesses
- 12 vitesses par boîte d'engrenages
- CM 3
- Tête inclinable jusqu'à 90°gauche et 60° droite
- Montée descente de la tête sur glissière à queue d'aronde
- Tableau de commandes orientable
- Dispositif de taraudage
- Socle et système de lubrification inclus
- Protecteur mandrin asservi



Caractéristiques techniques

	FX-388D	FX-389D
Capacité de perçage, mm	32	32
Course de broche, mm	120	120
Dimensions de la table, mm	730 x 210	820 x 240
Course longitudinale, mm	410	520
Course transversale, mm	285	350
Moteur, KW	0.75	1.5
Nombre de vitesses	12	12
Plage de vitesse, tpm	50-1250 / 100-2500	50-1250 / 100-2500
Largeur de rainure, mm	16	16
Poids, kg	405	690