

Paliers Y appliques complets, palier carré en fonte, blocage par vis de blocage

Dimensions					Charges de base		Vitesse	Masse	Désignations	Palier	Roulement
d	A ₁	J	L	T	dynamique	statique	limite		Ensemble-roulement		
mm					C	C ₀	avec tolérance d'arbre h6				
mm					kN		tr/min	kg	-		
12	26	54	76	32,9	9,56	4,75	9500	0,47	FY 12 TF	FY 503 M	YAR 203/12-2F
12,7	23,4	54	76,2	30,6	9,56	4,75	9500	0,44	FY 1/2 RM	FY 503 U	YAT 203-008
12,7	23,4	54	76,2	30,6	9,56	4,75	9500	0,46	FY 1/2 TF	FY 503 U	YAR 203-008-2F
15	26	54	76	32,9	9,56	4,75	9500	0,45	FY 15 TF	FY 503 M	YAR 203/15-2F
15,875	23,4	54	76,2	30,6	9,56	4,75	9500	0,43	FY 5/8 RM	FY 503 U	YAT 203-010
15,875	23,4	54	76,2	30,6	9,56	4,75	9500	0,44	FY 5/8 TF	FY 503 U	YAR 203-010-2F
17	26	54	76	32,9	9,56	4,75	9500	0,44	FY 17 TF	FY 503 M	YAR 203-2F
19,05	25,5	64	86	33,3	12,7	6,55	8500	0,66	FYJ 3/4 TF	FYJ 504	YAR 204-012-2F
19,05	29,5	63,5	86	37,3	12,7	6,55	8500	0,57	FY 3/4 RM	FY 504 U	YAT 204-012
19,05	29,5	63,5	86	37,3	12,7	6,55	8500	0,60	FY 3/4 TF	FY 504 U	YAR 204-012-2F
19,05	29,5	63,5	86	37,3	12,7	6,55	5000	0,61	FY 3/4 TR	FY 504 M	YAR 204-012-2RF
20	25,5	64	86	33,3	12,7	6,55	8500	0,65	FYJ 20 TF	FYJ 504	YAR 204-2F
20	29,5	63,5	86	37,3	12,7	6,55	8500	0,60	FY 20 TF	FY 504 M	YAR 204-2F
20	29,5	63,5	86	37,3	12,7	6,55	5000	0,60	FY 20 TR	FY 504 M	YAR 204-2RF
20,637	30	70	95	38,8	14	7,8	7000	0,81	FY 13/16 TF	FY 505 U	YAR 205-013-2F
22,225	30	70	95	38,8	14	7,8	7000	0,77	FY 7/8 RM	FY 505 U	YAT 205-014
22,225	30	70	95	38,8	14	7,8	7000	0,80	FY 7/8 TF	FY 505 U	YAR 205-014-2F
23,813	30	70	95	38,8	14	7,8	7000	0,75	FY 15/16 RM	FY 505 U	YAT 205-015
23,813	30	70	95	38,8	14	7,8	7000	0,78	FY 15/16 TF	FY 505 U	YAR 205-015-2F
25	27	70	95	35,8	14	7,8	7000	0,86	FYJ 25 TF	FYJ 505	YAR 205-2F
25	30	70	95	38,8	14	7,8	7000	0,77	FY 25 TF	FY 505 M	YAR 205-2F
25	30	70	95	38,8	14	7,8	4300	0,77	FY 25 TR	FY 505 M	YAR 205-2RF
25,4	27	70	95	35,8	14	7,8	7000	0,86	FYJ 1. TF	FYJ 505	YAR 205-100-2F
25,4	30	70	95	38,8	14	7,8	7000	0,74	FY 1. RM	FY 505 U	YAT 205-100
25,4	30	70	95	38,8	14	7,8	7000	0,77	FY 1. TF	FY 505 U	YAR 205-100-2F