

## Paliers Y appliques complets, palier carré en fonte, blocage par vis de blocage

Dimensions					Charges de base		Vitesse	Masse	Désignations	Palier	Roulement
d	A <sub>1</sub>	J	L	T	dynamique	statique	limite	Ensemble-roulement			
mm					C	C <sub>0</sub>	avec tolérance d'arbre h6				
					kN		tr/min	kg	-		
25,4	30	70	95	38,8	14	7,8	4300	0,77	FY 1. TR	FY 505 M	YAR 205-100-2RF
26,988	32,5	82,5	108	42,2	19,5	11,2	6300	1,12	FY 1.1/16 TF	FY 506 U	YAR 206-101-2F
28,575	32,5	82,5	108	42,2	19,5	11,2	6300	1,05	FY 1.1/8 RM	FY 506 U	YAT 206-102
28,575	32,5	82,5	108	42,2	19,5	11,2	6300	1,1	FY 1.1/8 TF	FY 506 U	YAR 206-102-2F
30	31	83	108	40,2	19,5	11,2	6300	1,2	FYJ 30 TF	FYJ 506	YAR 206-2F
30	32,5	82,5	108	42,2	19,5	11,2	6300	1,1	FY 30 TF	FY 506 M	YAR 206-2F
30	32,5	82,5	108	42,2	19,5	11,2	3800	1,1	FY 30 TR	FY 506 M	YAR 206-2RF
30,163	32,5	82,5	108	42,2	19,5	11,2	6300	1,03	FY 1.3/16 RM	FY 506 U	YAT 206-103
30,163	32,5	82,5	108	42,2	19,5	11,2	6300	1,08	FY 1.3/16 TF	FY 506 U	YAR 206-103-2F
31,75	32,5	82,5	108	42,2	19,5	11,2	6300	1,02	FY 1.1/4 ARM	FY 506 U	YAT 206-104
31,75	32,5	82,5	108	46,4	19,5	11,2	6300	1,07	FY 1.1/4 ATF	FY 506 U	YAR 206-104-2F
31,75	34	92	118	44,4	25,5	15,3	5300	1,55	FYJ 1.1/4 TF	FYJ 507	YAR 207-104-2F
31,75	34,5	92	118	46,4	25,5	15,3	5300	1,35	FY 1.1/4 RM	FY 507 U	YAT 207-104
31,75	34,5	92	118	46,4	25,5	15,3	5300	1,45	FY 1.1/4 TF	FY 507 U	YAR 207-104-2F
31,75	34,5	92	118	46,4	25,5	15,3	3200	1,45	FY 1.1/4 TR	FY 507 M	YAR 207-104-2RF
33,337	34,5	92	118	46,4	25,5	15,3	5300	1,44	FY 1.5/16 TF	FY 507 U	YAR 207-105-2F
34,925	34,5	92	118	46,4	25,5	15,3	5300	1,31	FY 1.3/8 RM	FY 507 U	YAT 207-106
34,925	34,5	92	118	46,4	25,5	15,3	5300	1,41	FY 1.3/8 TF	FY 507 U	YAR 207-106-2F
35	34	92	118	44,4	25,5	15,3	5300	1,5	FYJ 35 TF	FYJ 507	YAR 207-2F
35	34,5	92	118	46,4	25,5	15,3	5300	1,4	FY 35 TF	FY 507 M	YAR 207-2F
35	34,5	92	118	46,4	25,5	15,3	3200	1,4	FY 35 TR	FY 507 M	YAR 207-2RF
36,513	34,5	92	118	46,4	25,5	15,3	5300	1,28	FY 1.7/16 RM	FY 507 U	YAT 207-107
36,513	34,5	92	118	46,4	25,5	15,3	5300	1,38	FY 1.7/16 TF	FY 507 U	YAR 207-107-2F
36,513	38,5	101,5	130	54,2	30,7	19	4800	2,0	FYM 1.7/16 TF	FY 508 U	YAR 208-107-2F
38,1	36	102	130	51,2	30,7	19	4800	1,95	FYJ 1.1/2 TF	FYJ 508	YAR 208-108-2F