

Paliers Y appliques complets, palier carré en fonte, blocage par vis de blocage

Dimensions					Charges de base		Vitesse	Masse	Désignations	Palier	Roulement
d	A ₁	J	L	T	dynamique	statique	limite		Ensemble-roulement		
mm					C	C ₀	avec tolérance d'arbre h6	kg	-		
50,8	43	130	162	58,4	43,6	29	3600	3,6	FYJ 2. TF	FYJ 511	YAR 211-200-2F
50,8	47,5	130	162	63,9	43,6	29	3600	3,6	FY 2. RM	FY 511 U	YAT 211-200
50,8	47,5	130	162	64,4	43,6	29	3600	3,75	FY 2. TF	FY 511 M	YAR 211-200-2F
50,8	47,5	130	162	64,4	43,6	29	1900	3,75	FY 2. TR	FY 511 M	YAR 211-200-2RF
55	43	130	162	58,4	43,6	29	3600	3,45	FYJ 55 TF	FYJ 511	YAR 211-2F
55	47,5	130	162	64,4	43,6	29	3600	3,6	FY 55 TF	FY 511 M	YAR 211-2F
55	47,5	130	162	64,4	43,6	29	1900	3,6	FY 55 TR	FY 511 M	YAR 211-2RF
55,563	47,5	130	162	63,9	43,6	29	1900	3,42	FY 2.3/16 RM	FY 511 U	YAT 211-203
55,563	47,5	130	162	64,4	43,6	29	3600	3,57	FY 2.3/16 TF	FY 511 U	YAR 211-203-2F
55,563	52	143	175	73,7	52,7	36	3400	5,05	FYM 2.3/16 TF	FY 512 U	YAR 212-203-2F
57,15	52	143	175	68,9	52,7	36	3400	4,55	FY 2.1/4 RM	FY 512 U	YAT 212-204
57,15	52	143	175	73,7	52,7	36	3400	4,75	FY 2.1/4 TF	FY 512 U	YAR 212-204-2F
60	48	143	175	68,7	52,7	36	3400	4,5	FYJ 60 TF	FYJ 512	YAR 212-2F
60	52	143	175	73,7	52,7	36	3400	4,6	FY 60 TF	FY 512 M	YAR 212-2F
60	52	143	175	73,7	52,7	36	1800	4,6	FY 60 TR	FY 512 M	YAR 212-2RF
61,913	52	143	175	68,9	52,7	36	1800	4,4	FY 2.7/16 RM	FY 512 U	YAT 212-207
61,913	52	143	175	73,7	52,7	36	3400	4,6	FY 2.7/16 TF	FY 512 U	YAR 212-207-2F
61,913	57,15	149,3	187,3	76,2	62,4	44	2800	6,05	FYM 2.7/16 TF	FY 514 U	YAR 214-207-2F
63,5	50	149	187	72,9	57,2	40	3000	5,9	FYJ 2.1/2 TF	FYJ 513	YAR 213-208-2F
63,5	52,5	149,5	187	72,4	57,2	40	3000	5,35	FY 2.1/2 TF	FY 513 U	YAR 213-208-2F
63,5	57,15	149,3	187,3	76,2	62,4	44	2800	5,8	FYM 2.1/2 TF	FY 514 U	YAR 214-208-2F
65	50	149	187	72,9	57,2	40	3000	5,8	FYJ 65 TF	FYJ 513	YAR 213-2F
65	52,5	149,5	187	76,9	57,2	40	3000	5,3	FY 65 TF	FY 513 M	YAR 213-2F
68,263	52,5	149,5	187	72,4	57,2	40	3000	5,1	FY 2.11/16 TF	FY 513 U	YAR 213-211-2F
68,263	65,1	152,4	196,9	87,4	66,3	49	2600	6,5	FYM 2.11/16 TF	FY 515 U	YAR 215-211-2F