

## Paliers Y appliques complets, palier carré en fonte, blocage par vis de blocage

| Dimensions |                |       |       |       | Charges de base |                | Vitesse                                | Masse | Désignations       |          |                |
|------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------------------------------|-------|--------------------|----------|----------------|
| d          | A <sub>1</sub> | J     | L     | T     | C               | C <sub>0</sub> | limite<br>avec tolérance<br>d'arbre h6 |       | Ensemble-roulement | Palier   | Roulement      |
| mm         |                |       |       |       | kN              |                | tr/min                                 | kg    | -                  |          |                |
| 69,85      | 65,1           | 152,4 | 196,9 | 87,4  | 66,3            | 49             | 2600                                   | 6,4   | FY 2.3/4 TF        | FY 515 U | YAR 215-212-2F |
| 70         | 50,3           | 152   | 193   | 70,7  | 62,4            | 44             | 2800                                   | 6,0   | FYJ 70 TF          | FYJ 514  | YAR 214-2F     |
| 74,612     | 58,7           | 152,4 | 196,9 | 82,6  | 72,8            | 53             | 2400                                   | 8,15  | FYM 2.15/16 TF     | FY 516 U | YAR 216-215-2F |
| 74,612     | 65,1           | 152,4 | 196,9 | 80,3  | 66,3            | 49             | 2600                                   | 5,75  | FY 2.15/16 RM      | FY 515 U | YAT 215-215    |
| 74,612     | 65,1           | 152,4 | 196,9 | 87,4  | 66,3            | 49             | 2600                                   | 6,1   | FY 2.15/16 TF      | FY 515 U | YAR 215-215-2F |
| 75         | 53,6           | 159   | 200   | 80,1  | 66,3            | 49             | 2600                                   | 6,8   | FYJ 75 TF          | FYJ 515  | YAR 215-2F     |
| 76,2       | 58,7           | 152,4 | 196,9 | 82,6  | 72,8            | 53             | 2400                                   | 8,05  | FYM 3. TF          | FY 516 U | YAR 216-300-2F |
| 80         | 54,5           | 165   | 208   | 81,7  | 72,8            | 53             | 2400                                   | 7,6   | FYJ 80 TF          | FYJ 516  | YAR 216-2F     |
| 85         | 58,5           | 175   | 220   | 86,8  | 83,2            | 62             | 2200                                   | 9,2   | FYJ 85 TF          | FYJ 517  | YAR 217-2F     |
| 90         | 63,4           | 187   | 235   | 94    | 95,6            | 72             | 2000                                   | 11,5  | FYJ 90 TF          | FYJ 518  | YAR 218-2F     |
| 100        | 70             | 210   | 265   | 107,5 | 124             | 93             | 1900                                   | 15,2  | FYJ 100 TF         | FYJ 520  | YAR 220-2F     |