

Paliers Y appliques complets, palier carré en fonte, bague de blocage excentrique

Dimensions					Charges de base		Vitesse	Masse	Désignations	Palier	Roulement
d	A ₁	J	L	T	dynamique	statique	limite		Ensemble-roulement		
mm					C	C ₀	avec tolérance d'arbre h6	kg	-		
30,163	32,5	82,5	108	50,1	19,5	11,2	6300	1,15	FY 1.3/16 WF	FY 506 U	YEL 206-103-2F
31,75	32,5	82,5	108	46,7	19,5	11,2	6300	1,08	FY 1.1/4 AFM	FY 506 U	YET 206-104
31,75	34,5	92	118	50,4	25,5	15,3	5300	1,54	FY 1.1/4 FM	FY 507 U	YET 207-104
31,75	34,5	92	118	53,3	25,5	15,3	5300	1,61	FY 1.1/4 WF	FY 507 U	YEL 207-104-2F
33,337	34,5	92	118	50,4	25,5	15,3	5300	1,5	FY 1.5/16 FM	FY 507 U	YET 207-105
33,337	34,5	92	118	53,3	25,5	15,3	5300	1,59	FY 1.5/16 WF	FY 507 U	YEL 207-105-2F
34,925	34,5	92	118	50,4	25,5	15,3	5300	1,48	FY 1.3/8 FM	FY 507 U	YET 207-106
34,925	34,5	92	118	53,3	25,5	15,3	5300	1,57	FY 1.3/8 WF	FY 507 U	YEL 207-106-2F
35	34,5	92	118	50,4	25,5	15,3	5300	1,5	FY 35 FM	FY 507 M	YET 207
35	34,5	92	118	53,3	25,5	15,3	5300	1,55	FY 35 WF	FY 507 M	YEL 207-2F
36,513	34,5	92	118	50,4	25,5	15,3	5300	1,45	FY 1.7/16 FM	FY 507 U	YET 207-107
36,513	34,5	92	118	53,3	25,5	15,3	5300	1,52	FY 1.7/16 WF	FY 507 U	YEL 207-107-2F
38,1	38,5	101,5	130	56,5	30,7	19	4800	2,0	FY 1.1/2 FM	FY 508 U	YET 208-108
38,1	38,5	101,5	130	58,9	30,7	19	4800	2,1	FY 1.1/2 WF	FY 508 U	YEL 208-108-2F
40	38,5	101,5	130	56,7	30,7	19	4800	1,95	FY 40 FM	FY 508 M	YET 208
40	38,5	101,5	130	58,9	30,7	19	4800	2,05	FY 40 WF	FY 508 M	YEL 208-2F
41,275	39	105	137	56,5	33,2	21,6	4300	2,25	FY 1.5/8 FM	FY 509 U	YET 209-110
41,275	39	105	137	58,9	33,2	21,6	4300	2,34	FY 1.5/8 WF	FY 509 U	YEL 209-110-2F
42,862	39	105	137	56,5	33,2	21,6	4300	2,2	FY 1.11/16 FM	FY 509 U	YET 209-111
42,862	39	105	137	58,9	33,2	21,6	4300	2,32	FY 1.11/16 WF	FY 509 U	YEL 209-111-2F
44,45	39	105	137	56,5	33,2	21,6	4300	2,16	FY 1.3/4 FM	FY 509 U	YET 209-112
44,45	39	105	137	58,9	33,2	21,6	4300	2,27	FY 1.3/4 WF	FY 509 U	YEL 209-112-2F
45	39	105	137	56,7	33,2	21,6	4300	2,15	FY 45 FM	FY 509 M	YET 209
45	39	105	137	58,9	33,2	21,6	4300	2,25	FY 45 WF	FY 509 M	YEL 209-2F
49,212	43	111	143	60,7	35,1	23,2	4000	2,55	FY 1.15/16 FM	FY 510 U	YET 210-115