

Paliers Y appliques complets, palier carré en fonte, bague de blocage excentrique

Dimensions					Charges de base		Vitesse	Masse	Désignations		
d	A ₁	J	L	T	C	C ₀	limite avec tolérance d'arbre h6		Ensemble-roulement	Palier	Roulement
mm					kN		tr/min	kg	-		
49,212	43	111	143	66,1	35,1	23,2	4000	2,73	FY 1.15/16 WF	FY 510 U	YEL 210-115-2F
50	43	111	143	60,7	35,1	23,2	4000	2,55	FY 50 FM	FY 510 M	YET 210
50	43	111	143	66,1	35,1	23,2	4000	2,70	FY 50 WF	FY 510 M	YEL 210-2F
50,8	47,5	130	162	67,4	43,6	29	3600	3,75	FY 2. FM	FY 511 U	YET 211-200
50,8	47,5	130	162	74,6	43,6	29	3600	4,05	FY 2. WF	FY 511 U	YEL 211-200-2F
55	47,5	130	162	67,4	43,6	29	3600	3,6	FY 55 FM	FY 511 M	YET 211
55	47,5	130	162	74,6	43,6	29	3600	3,85	FY 55 WF	FY 511 M	YEL 211-2F
55,563	47,5	130	162	67,4	43,6	29	3600	3,63	FY 2.3/16 FM	FY 511 U	YET 211-203
55,563	47,5	130	162	74,6	43,6	29	3600	3,85	FY 2.3/16 WF	FY 511 U	YEL 211-203-2F
57,15	52	143	175	80,8	52,7	36	3400	5,3	FY 2.1/4 WF	FY 512 U	YEL 212-204-2F
60	52	143	175	73,6	52,7	36	3400	4,7	FY 60 FM	FY 512 M	YET 212
60	52	143	175	80,8	52,7	36	3400	5,00	FY 60 WF	FY 512 M	YEL 212-2F
61,913	52	143	175	80,8	52,7	36	3400	5,05	FY 2.7/16 WF	FY 512 U	YEL 212-207-2F