

Paliers Y appliques complets, palier rond en fonte, blocage par vis de blocage

Dimensions					Charges de base		Vitesse	Masse	Designations		
					dynamique	statique	limite		Ensemble-roulement	Palier	Roulement
d	A ₁	J	L	T	C	C ₀	avec tolérance d'arbre h6				
mm					kN		tr/min	kg	-		
20	25,5	78	100	28,3	12,7	6,55	8500	0,70	FYC 20 TF	FYC 504	YAR 204-2F
25	27	90	115	29,8	14	7,8	7000	0,93	FYC 25 TF	FYC 505	YAR 205-2F
30	31	100	125	32,2	19,5	11,2	6300	1,35	FYC 30 TF	FYC 506	YAR 206-2F
35	34	110	135	36,4	25,5	15,3	5300	1,55	FYC 35 TF	FYC 507	YAR 207-2F
40	36	120	145	41,2	30,7	19	4800	2,0	FYC 40 TF	FYC 508	YAR 208-2F
45	38	132	160	40,2	33,2	21,6	4300	2,65	FYC 45 TF	FYC 509	YAR 209-2F
50	40	138	165	42,6	35,1	23,2	4000	2,8	FYC 50 TF	FYC 510	YAR 210-2F
55	43	150	185	46,4	43,6	29	3600	4,3	FYC 55 TF	FYC 511	YAR 211-2F
60	48	160	195	56,7	52,7	36	3400	4,9	FYC 60 TF	FYC 512	YAR 212-2F
65	50	170	205	58,9	57,2	40	3000	5,7	FYC 65 TF	FYC 513	YAR 213-2F