

Paliers Y appliques complets, Y-TECH, palier carré, blocage par vis de blocage

Dimensions					Charges de base		Vitesse	Masse	Désignations	Palier	Roulement
					dynamique	statique	limite		Ensemble-roulement		
d	A ₁	J	L	T	C	C ₀	avec tolérance d'arbre h6				
mm					kN		tr/min	kg	-		
20	30	63,5	86	37,3	12,7	6,55	8500	0,26	FYK 20 TF	FYK 504	YAR 204-2F
20	30	63,5	86	37,3	12,7	6,55	5000	0,26	FYK 20 TR	FYK 504	YAR 204-2RF
25	31	70	95	38,8	14	7,8	7000	0,33	FYK 25 TF	FYK 505	YAR 205-2F
25	31	70	95	38,8	14	7,8	4300	0,33	FYK 25 TR	FYK 505	YAR 205-2RF
30	33	82,5	108	42,2	19,5	11,2	6300	0,48	FYK 30 TF	FYK 506	YAR 206-2F
30	33	82,5	108	42,2	19,5	11,2	3800	0,48	FYK 30 TR	FYK 506	YAR 206-2RF
35	35	92	118	46,4	25,5	15,3	5300	0,66	FYK 35 TF	FYK 507	YAR 207-2F
35	35	92	118	46,4	25,5	15,3	3200	0,66	FYK 35 TR	FYK 507	YAR 207-2RF
40	39	101,5	130	54,2	30,7	19	4800	0,87	FYK 40 TF	FYK 508	YAR 208-2F
40	39	101,5	130	54,2	30,7	19	2800	0,87	FYK 40 TR	FYK 508	YAR 208-2RF