

Paliers Y appliques complets, palier ovale en fonte, bague de blocage excentrique

Dimensions					Charges de base		Vitesse	Masse	Désignations	Palier	Roulement
d	A ₁	J	L	T	dynamique	statique	limite		Ensemble-roulement		
mm					C	C ₀	avec tolérance d'arbre h6	tr/min	kg	-	
12,7	23,42	76,2	54	36,8	9,56	4,75	9500	0,35	FYT 1/2 FM	FYT 503 U	YET 203-008
15	26	76,5	57	39,1	9,56	4,75	9500	0,42	FYTB 15 FM	FYTB 503 M	YET 203/15
15,875	23,42	76,2	54	36,8	9,56	4,75	9500	0,34	FYT 5/8 FM	FYT 503 U	YET 203-010
17	26	76,5	57	39,1	9,56	4,75	9500	0,41	FYTB 17 FM	FYTB 503 M	YET 203
19,05	24,61	89,7	60,3	37,8	12,7	6,55	8500	0,53	FYT 3/4 FM	FYT 504 U	YET 204-012
19,05	24,61	89,7	60,3	40,9	12,7	6,55	8500	0,56	FYT 3/4 WF	FYT 504 U	YEL 204-012-2F
20	29,5	90	60,5	42,5	12,7	6,55	8500	0,52	FYTB 20 FM	FYTB 504 M	YET 204
20	29,5	90	60,5	45,6	12,7	6,55	8500	0,55	FYTB 20 WF	FYTB 504 M	YEL 204-2F
20,637	30	98,8	70	42,5	14	7,8	7000	0,68	FYT 13/16 FM	FYT 505 U	YET 205-013
20,637	30	98,8	70	45,9	14	7,8	7000	0,74	FYT 13/16 WF	FYT 505 U	YEL 205-013-2F
22,225	30	98,8	70	42,5	14	7,8	7000	0,67	FYT 7/8 FM	FYT 505 U	YET 205-014
22,225	30	98,8	70	45,9	14	7,8	7000	0,72	FYT 7/8 WF	FYT 505 U	YEL 205-014-2F
23,813	30	98,8	70	42,5	14	7,8	7000	0,66	FYT 15/16 FM	FYT 505 U	YET 205-015
23,813	30	98,8	70	45,9	14	7,8	7000	0,7	FYT 15/16 WF	FYT 505 U	YEL 205-015-2F
25	30	99	70	42,5	14	7,8	7000	0,64	FYTB 25 FM	FYTB 505 M	YET 205
25	30	99	70	45,9	14	7,8	7000	0,69	FYTB 25 WF	FYTB 505 M	YEL 205-2F
25,4	30	98,8	70	42,5	14	7,8	7000	0,64	FYT 1. FM	FYT 505 U	YET 205-100
25,4	30	98,8	70	45,9	14	7,8	7000	0,68	FYT 1. WF	FYT 505 U	YEL 205-100-2F
26,988	32,5	116,9	83	46,7	19,5	11,2	6300	1,0	FYT 1.1/16 FM	FYT 506 U	YET 206-101
26,988	32,5	116,9	83	50,1	19,5	11,2	6300	1,06	FYT 1.1/16 WF	FYT 506 U	YEL 206-101-2F
28,575	32,5	116,9	83	46,7	19,5	11,2	6300	0,98	FYT 1.1/8 FM	FYT 506 U	YET 206-102
28,575	32,5	116,9	83	50,1	19,5	11,2	6300	1,02	FYT 1.1/8 WF	FYT 506 U	YEL 206-102-2F
30	32,5	116,5	83	46,7	19,5	11,2	6300	0,95	FYTB 30 FM	FYTB 506 M	YET 206
30	32,5	116,5	83	50,1	19,5	11,2	6300	1,0	FYTB 30 WF	FYTB 506 M	YEL 206-2F
30,163	32,5	116,9	83	46,7	19,5	11,2	6300	0,97	FYT 1.3/16 FM	FYT 506 U	YET 206-103