

Paliers Y appliques complets, palier ovale en fonte, blocage par vis de blocage

Dimensions					Charges de base		Vitesse	Masse	Désignations	Palier	Roulement
d	A ₁	J	L	T	dynamique	statique	limite		Ensemble-roulement		
mm					C	C ₀	avec tolérance d'arbre h6	kg	-		
25,4	30	99	70	38,8	14	7,8	7000	0,63	FYTB 1. TF	FYTB 505 M	YAR 205-100-2F
26,988	32,5	116,9	83	42,2	19,5	11,2	6300	0,97	FYT 1.1/16 TF	FYT 506 U	YAR 206-101-2F
28,575	32,5	116,9	83	42,2	19,5	11,2	6300	0,9	FYT 1.1/8 RM	FYT 506 U	YAT 206-102
28,575	32,5	116,9	83	42,2	19,5	11,2	6300	0,95	FYT 1.1/8 TF	FYT 506 U	YAR 206-102-2F
30	30,5	117	80	40,2	19,5	11,2	6300	1,05	FYTJ 30 TF	FYTJ 506	YAR 206-2F
30	32,5	116,5	83	42,2	19,5	11,2	6300	0,93	FYTB 30 TF	FYTB 506 M	YAR 206-2F
30	32,5	116,5	83	42,2	19,5	11,2	3800	0,93	FYTB 30 TR	FYTB 506 M	YAR 206-2RF
30,163	32,5	116,9	83	42,2	19,5	11,2	6300	0,88	FYT 1.3/16 RM	FYT 506 U	YAT 206-103
30,163	32,5	116,9	83	42,2	19,5	11,2	6300	0,93	FYT 1.3/16 TF	FYT 506 U	YAR 206-103-2F
31,75	32,5	116,9	83	42,2	19,5	11,2	6300	0,87	FYT 1.1/4 ARM	FYT 506 U	YAT 206-104
31,75	32,5	116,9	83	46,4	19,5	11,2	6300	0,92	FYT 1.1/4 ATF	FYT 506 U	YAR 206-104-2F
31,75	34	130	96	44,4	25,5	15,3	5300	1,3	FYTJ 1.1/4 TF	FYTJ 507 U	YAR 207-104-2F
31,75	34,5	130	96	46,4	25,5	15,3	5300	1,4	FYTB 1.1/4 TF	FYTB 507 U	YAR 207-104-2F
31,75	34,5	130,2	96	46,4	25,5	15,3	5300	1,21	FYT 1.1/4 RM	FYT 507 U	YAT 207-104
31,75	34,5	130,2	96	46,4	25,5	15,3	5300	1,31	FYT 1.1/4 TF	FYT 507 U	YAR 207-104-2F
33,337	34,5	130,2	96	46,4	25,5	15,3	5300	1,3	FYT 1.5/16 TF	FYT 507 U	YAR 207-105-2F
34,925	34,5	130,2	96	46,4	25,5	15,3	5300	1,17	FYT 1.3/8 RM	FYT 507 U	YAT 207-106
34,925	34,5	130,2	96	46,4	25,5	15,3	5300	1,27	FYT 1.3/8 TF	FYT 507 U	YAR 207-106-2F
35	34	130	96	44,4	25,5	15,3	5300	1,25	FYTJ 35 TF	FYTJ 507	YAR 207-2F
35	34,5	130	96	46,4	25,5	15,3	5300	1,25	FYTB 35 TF	FYTB 507 M	YAR 207-2F
35	34,5	130	96	46,4	25,5	15,3	3200	1,25	FYTB 35 TR	FYTB 507 M	YAR 207-2RF
36,513	34,5	130,2	96	46,4	25,5	15,3	5300	1,14	FYT 1.7/16 RM	FYT 507 U	YAT 207-107
36,513	34,5	130,2	96	46,4	25,5	15,3	5300	1,24	FYT 1.7/16 TF	FYT 507 U	YAR 207-107-2F
36,513	38,5	143,7	102	54,2	30,7	19	4800	1,75	FYTM 1.7/16 TF	FYT 508 U	YAR 208-107-2F
38,1	36	144	100	51,2	30,7	19	4800	1,6	FYTJ 1.1/2 TF	FYTJ 508	YAR 208-108-2F