

Paliers Y appliques complets, palier ovale en fonte, blocage par vis de blocage

Dimensions					Charges de base		Vitesse	Masse	Désignations	Palier	Roulement
d	A ₁	J	L	T	dynamique	statique	limite		Ensemble-roulement		
mm					C	C ₀	avec tolérance d'arbre h6	kg	-		
38,1	38,5	143,5	102	54,2	30,7	19	4800	1,7	FYTB 1.1/2 TF	FYTB 508 M	YAR 208-108-2F
38,1	38,5	143,7	102	52,6	30,7	19	4800	1,57	FYT 1.1/2 RM	FYT 508 U	YAT 208-108
38,1	38,5	143,7	102	54,2	30,7	19	4800	1,69	FYT 1.1/2 TF	FYT 508 U	YAR 208-108-2F
38,1	39	148,4	111	54,2	33,2	21,6	4300	1,97	FYTM 1.1/2 TF	FYT 509 U	YAR 209-108-2F
40	36	144	100	51,2	30,7	19	4800	1,55	FYTJ 40 TF	FYTJ 508	YAR 208-2F
40	38,5	143,5	102	54,2	30,7	19	4800	1,65	FYTB 40 TF	FYTB 508 M	YAR 208-2F
40	38,5	143,5	102	54,2	30,7	19	2800	1,65	FYTB 40 TR	FYTB 508 M	YAR 208-2RF
41,275	39	148,4	111	54,2	33,2	21,6	4300	1,9	FYT 1.5/8 TF	FYT 509 U	YAR 209-110-2F
42,862	39	148,4	111	54,2	33,2	21,6	4300	1,74	FYT 1.11/16 RM	FYT 509 U	YAT 209-111
42,862	39	148,4	111	54,2	33,2	21,6	4300	1,86	FYT 1.11/16 TF	FYT 509 U	YAR 209-111-2F
42,862	43	157,2	116	60,5	35,1	23,2	4000	2,46	FYTM 1.11/16 TF	FYT 510 U	YAR 210-111-2F
44,45	38	148	108	52,2	33,2	21,6	4300	2,2	FYTJ 1.3/4 TF	FYTJ 509	YAR 209-112-2F
44,45	39	148,4	111	54,2	33,2	21,6	4300	1,7	FYT 1.3/4 RM	FYT 509 U	YAT 209-112
44,45	39	148,4	111	54,2	33,2	21,6	4300	1,82	FYT 1.3/4 TF	FYT 509 U	YAR 209-112-2F
44,45	39	148,5	111	54,2	33,2	21,6	4300	1,8	FYTB 1.3/4 TF	FYTB 509 M	YAR 209-112-2F
44,45	43	157,2	116	60,6	35,1	23,2	4000	2,39	FYTM 1.3/4 TF	FYT 510 U	YAR 210-112-2F
45	38	148	108	52,2	33,2	21,6	4300	2,1	FYTJ 45 TF	FYTJ 509	YAR 209-2F
45	39	148,5	111	54,2	33,2	21,6	4300	1,8	FYTB 45 TF	FYTB 509 M	YAR 209-2F
45	39	148,5	111	54,2	33,2	21,6	2400	1,8	FYTB 45 TR	FYTB 509 M	YAR 209-2RF
49,212	43	157,2	116	60,1	35,1	23,2	4000	2,11	FYT 1.15/16 RM	FYT 510 U	YAT 210-115
49,212	43	157,2	116	60,6	35,1	23,2	4000	2,26	FYT 1.15/16 TF	FYT 510 U	YAR 210-115-2F
49,212	47,63	184,15	127	62,8	43,6	29	3600	3,5	FYTM 1.15/16 TF	FYT 511 U	YAR 211-115-2F
50	40	157	115	54,6	35,1	23,2	4000	2,4	FYTJ 50 TF	FYTJ 510	YAR 210-2F
50	43	157	116	60,6	35,1	23,2	4000	2,15	FYTB 50 TF	FYTB 510 M	YAR 210-2F
50	43	157	116	60,6	35,1	23,2	2200	2,15	FYTB 50 TR	FYTB 510 M	YAR 210-2RF