

Paliers Y appliques complets, palier ovale en fonte, bague de blocage excentrique

Dimensions					Charges de base		Vitesse	Masse	Désignations	Palier	Roulement
d	A ₁	J	L	T	dynamique	statique	limite		Ensemble-roulement		
mm					C	C ₀	avec tolérance d'arbre h6	kg	-		
30,163	32,5	116,9	83	50,1	19,5	11,2	6300	1,0	FYT 1.3/16 WF	FYT 506 U	YEL 206-103-2F
31,75	32,5	116,9	83	46,7	19,5	11,2	6300	0,93	FYT 1.1/4 AFM	FYT 506 U	YET 206-104
31,75	34,5	130,2	96	50,4	25,5	15,3	5300	1,4	FYT 1.1/4 FM	FYT 507 U	YET 207-104
31,75	34,5	130,2	96	53,3	25,5	15,3	5300	1,47	FYT 1.1/4 WF	FYT 507 U	YEL 207-104-2F
33,337	34,5	130,2	96	50,4	25,5	15,3	5300	1,36	FYT 1.5/16 FM	FYT 507 U	YET 207-105
33,337	34,5	130,2	96	53,3	25,5	15,3	5300	1,45	FYT 1.5/16 WF	FYT 507 U	YEL 207-105-2F
34,925	34,5	130,2	96	50,4	25,5	15,3	5300	1,34	FYT 1.3/8 FM	FYT 507 U	YET 207-106
34,925	34,5	130,2	96	53,3	25,5	15,3	5300	1,43	FYT 1.3/8 WF	FYT 507 U	YEL 207-106-2F
35	34,5	130	96	50,4	25,5	15,3	5300	1,3	FYTB 35 FM	FYTB 507 M	YET 207
35	34,5	130	96	53,3	25,5	15,3	5300	1,4	FYTB 35 WF	FYTB 507 M	YEL 207-2F
36,513	34,5	130,2	96	50,4	25,5	15,3	5300	1,31	FYT 1.7/16 FM	FYT 507 U	YET 207-107
36,513	34,5	130,2	96	53,3	25,5	15,3	5300	1,38	FYT 1.7/16 WF	FYT 507 U	YEL 207-107-2F
38,1	38,5	143,7	102	56,5	30,7	19	4800	1,73	FYT 1.1/2 FM	FYT 508 U	YET 208-108
38,1	38,5	143,7	102	58,9	30,7	19	4800	1,85	FYT 1.1/2 WF	FYT 508 U	YEL 208-108-2F
40	38,5	143,5	102	56,7	30,7	19	4800	1,7	FYTB 40 FM	FYTB 508 M	YET 208
40	38,5	143,5	102	58,9	30,7	19	4800	1,8	FYTB 40 WF	FYTB 508 M	YEL 208-2F
41,275	39	148,4	111	56,5	33,2	21,6	4300	1,95	FYT 1.5/8 FM	FYT 509 U	YET 209-110
41,275	39	148,4	111	58,9	33,2	21,6	4300	2,04	FYT 1.5/8 WF	FYT 509 U	YEL 209-110-2F
42,862	39	148,4	111	56,5	33,2	21,6	4300	1,9	FYT 1.11/16 FM	FYT 509 U	YET 209-111
42,862	39	148,4	111	58,9	33,2	21,6	4300	2,02	FYT 1.11/16 WF	FYT 509 U	YEL 209-111-2F
44,45	39	148,4	111	56,5	33,2	21,6	4300	1,86	FYT 1.3/4 FM	FYT 509 U	YET 209-112
44,45	39	148,4	111	58,9	33,2	21,6	4300	1,97	FYT 1.3/4 WF	FYT 509 U	YEL 209-112-2F
45	39	148,5	111	56,7	33,2	21,6	4300	1,85	FYTB 45 FM	FYTB 509 M	YET 209
45	39	148,5	111	58,9	33,2	21,6	4300	1,95	FYTB 45 WF	FYTB 509 M	YEL 209-2F
49,212	43	157,2	116	60,7	35,1	23,2	4000	2,3	FYT 1.15/16 FM	FYT 510 U	YET 210-115