

Paliers Y appliques complets, palier ovale en fonte, blocage par vis de blocage, roulements à cotes métriques

Dimensions					Charges de base		Vitesse	Masse	Designations	Palier	Roulement
d	A ₁	J	L	T	dynamique	statique	limite avec tolérance d'arbre h6		Ensemble-roulement		
mm					C	C ₀		kg	-		
12	26	76,5	57	32,9	9,56	4,75	9500	0,42	FYTB 12 TF	FYTB 503 M	YAR 203/12-2F
15	26	76,5	57	32,9	9,56	4,75	9500	0,40	FYTB 15 TF	FYTB 503 M	YAR 203/15-2F
17	26	76,5	57	32,9	9,56	4,75	9500	0,39	FYTB 17 TF	FYTB 503 M	YAR 203-2F
20	25,5	90	60	33,3	12,7	6,55	8500	0,51	FYTJ 20 TF	FYTJ 504	YAR 204-2F
20	29,5	90	60,5	37,3	12,7	6,55	8500	0,50	FYTB 20 TF	FYTB 504 M	YAR 204-2F
20	29,5	90	60,5	37,3	12,7	6,55	5000	0,50	FYTB 20 TR	FYTB 504 M	YAR 204-2RF
25	27	99	68	35,8	14	7,8	7000	0,67	FYTJ 25 TF	FYTJ 505	YAR 205-2F
25	30	99	70	38,8	14	7,8	7000	0,63	FYTB 25 TF	FYTB 505 M	YAR 205-2F
25	30	99	70	38,8	14	7,8	4300	0,63	FYTB 25 TR	FYTB 505 M	YAR 205-2RF
30	30,5	117	80	40,2	19,5	11,2	6300	1,05	FYTJ 30 TF	FYTJ 506	YAR 206-2F
30	32,5	116,5	83	42,2	19,5	11,2	6300	0,93	FYTB 30 TF	FYTB 506 M	YAR 206-2F
30	32,5	116,5	83	42,2	19,5	11,2	3800	0,93	FYTB 30 TR	FYTB 506 M	YAR 206-2RF
35	34	130	96	44,4	25,5	15,3	5300	1,25	FYTJ 35 TF	FYTJ 507	YAR 207-2F
35	34,5	130	96	46,4	25,5	15,3	5300	1,25	FYTB 35 TF	FYTB 507 M	YAR 207-2F
35	34,5	130	96	46,4	25,5	15,3	3200	1,25	FYTB 35 TR	FYTB 507 M	YAR 207-2RF
40	36	144	100	51,2	30,7	19	4800	1,55	FYTJ 40 TF	FYTJ 508	YAR 208-2F
40	38,5	143,5	102	54,2	30,7	19	4800	1,65	FYTB 40 TF	FYTB 508 M	YAR 208-2F
40	38,5	143,5	102	54,2	30,7	19	2800	1,65	FYTB 40 TR	FYTB 508 M	YAR 208-2RF
45	38	148	108	52,2	33,2	21,6	4300	2,1	FYTJ 45 TF	FYTJ 509	YAR 209-2F
45	39	148,5	111	54,2	33,2	21,6	4300	1,8	FYTB 45 TF	FYTB 509 M	YAR 209-2F
45	39	148,5	111	54,2	33,2	21,6	2400	1,8	FYTB 45 TR	FYTB 509 M	YAR 209-2RF
50	40	157	115	54,6	35,1	23,2	4000	2,4	FYTJ 50 TF	FYTJ 510	YAR 210-2F
50	43	157	116	60,6	35,1	23,2	4000	2,15	FYTB 50 TF	FYTB 510 M	YAR 210-2F
50	43	157	116	60,6	35,1	23,2	2200	2,15	FYTB 50 TR	FYTB 510 M	YAR 210-2RF