

Paliers Y appliques complets, palier ovale en fonte, bague de blocage excentrique

Dimensions					Charges de base		Vitesse	Masse	Désignations		
d	A ₁	J	L	T	C	C ₀	limite avec tolérance d'arbre h6		Ensemble-roulement	Palier	Roulement
mm					kN		tr/min	kg	-		
49,212	43	157,2	116	66,1	35,1	23,2	4000	2,48	FYT 1.15/16 WF	FYT 510 U	YEL 210-115-2F
50	43	157	116	60,7	35,1	23,2	4000	2,2	FYTB 50 FM	FYTB 510 M	YET 210
50	43	157	116	66,1	35,1	23,2	4000	2,35	FYTB 50 WF	FYTB 510 M	YEL 210-2F
50,8	47,63	184,15	127	65,8	43,6	29	3600	3,45	FYT 2. FM	FYT 511 U	YET 211-200
50,8	47,63	184,15	127	73	43,6	29	3600	2,95	FYT 2. WF	FYT 511 U	YEL 211-200-2F
55,563	47,63	184,15	127	65,8	43,6	29	3600	3,33	FYT 2.3/16 FM	FYT 511 U	YET 211-203
55,563	47,63	184,15	127	73	43,6	29	3600	2,75	FYT 2.3/16 WF	FYT 511 U	YEL 211-203-2F