

Paliers Y appliques complets, Y-TECH, palier ovale, blocage par vis de blocage

Dimensions					Charges de base		Vitesse	Masse	Désignations		
					dynamique	statique	limite		Ensemble-roulement	Palier	Roulement
d	A ₁	J	L	T	C	C ₀	avec tolérance d'arbre h6				
mm					kN		tr/min	kg	-		
20	29,5	90	60,5	37,3	12,7	6,55	8500	0,24	FYTBK 20 TF	FYTBK 504	YAR 204-2F
20	29,5	90	60,5	37,3	12,7	6,55	5000	0,24	FYTBK 20 TR	FYTBK 504	YAR 204-2RF
25	30	99	70	38,8	14	7,8	7000	0,29	FYTBK 25 TF	FYTBK 505	YAR 205-2F
25	30	99	70	38,8	14	7,8	4300	0,29	FYTBK 25 TR	FYTBK 505	YAR 205-2RF
30	33	116,5	83	42,2	19,5	11,2	6300	0,44	FYTBK 30 TF	FYTBK 506	YAR 206-2F
30	33	116,5	83	42,2	19,5	11,2	3800	0,44	FYTBK 30 TR	FYTBK 506	YAR 206-2RF
35	35	130	96	46,4	25,5	15,3	5300	0,61	FYTBK 35 TF	FYTBK 507	YAR 207-2F
35	35	130	96	46,4	25,5	15,3	3200	0,61	FYTBK 35 TR	FYTBK 507	YAR 207-2RF