

GH 1440W-T

Tour à métaux 400V à boîtes mécaniques

Entre pointes 1015mm, protecteur mandrin asservi, frein à pied.



Caractéristique	GH 1440W-T
Moteur V/kW	400 - 2.2
Entre pointe mm	1015
Hauteur pointe mm	178
Ø Au dessus du banc mm	356
Ø Banc rompu mm	508
12 Vitesses broche tpm	40-1800
48 Vitesses avances longi. mm/r	0.04-0.6
48 vitesses avances transv. mm/r	0.02-0.35
Broche	CM5
Nez de broche (Camlock)	D1-4
Alésage broche mm	40
Course broche poupée mobile mm	120
Nez broche poupée mobile	CM3
Course transversale du chariot mm	162
Course du petit chariot mm	89
Dimensions maxi des outils mm	16x16
Plage filetages numériques mm/r	22/0.4-7
Plage filetages en pouces TPI	28/4-56
Pas de la vis mère mm	4
Largeur du banc mm	267
Dimensions mm	1873x750x1200
Poids kg	995

PRIX NET H.T.
8 155,00€

Accessoires livrés de série :

Mandrin 160mm 3 mors réversibles
Mandrin 200mm 4 mors indépendants
Plateau à fentes 300mm
Tourelle carrée 4 positions
Lunette fixe (6-95mm)
Lunette à suivre (6-70mm)
Système de lubrification
Lampe halogène
2 pointes fixes CM3
Réduction CM5/CM3
Butée longitudinale avec réglage
Jeu de pignons

Dispositif de visualisation 3 axes