



Transpalette manuel silencieux Motion Silence HU 15-115 TMT

Capacité 1,5 t

Appareil silencieux pour :

- utilisation intérieure, espaces publics
- magasins, bureaux, hôpitaux, administrations,...

Caractéristiques

- Permet de soulever facilement des charges jusqu'à 1500 kg grâce à son système hydraulique haute performance.
- Un châssis renforcé en acier qui est équipé de fourches profilées et de barres de poussée réglables.
- Allie sécurité et confort, grâce à la grande stabilité de son timon, à sa poignée ergonomique en matière plastique et l'emploi de matériaux en caoutchouc et en polyuréthane de grande qualité.
- Tous les éléments mobiles sont spécialement traités pour assurer un déplacement sans effort et tout en souplesse.
- **Silencieux: < 65 dBA**
- **Galets en extrathane®** permettant au transpalette de générer un minimum de bruit lorsqu'il déplace des charges.
- **Roues en caoutchouc souple** pour ne pas dégrader le revêtement des sols.
- **Tolérances réduites sur tringleries et roulements** pour réduire le niveau sonore dans les environnements de travail où la contrainte de bruit est importante.

Galets en extrathane®



Informations techniques modèle HU 15-115 TMT

Modèle		HU 15-115 TMT
Capacité en t		1,5
Roues directrices et galets*		VG/ EX *
Dim. des roues directrices en mm		200 x 50
Dim. des galets en mm		84 x 70
Roues/Galets: nombre		2/2
Course en mm	h3	115
Centre de gravité de la charge en mm	c	600
Hauteur du timon en mm	h14	1200
Hauteur des fourches abaissées en mm	h13	85
Longueur totale en mm	L1	1535
Longueur des fourches en mm	l	1150
Largeur des fourches en mm	e	160
Épaisseur des fourches en mm	s	45
Largeur hors tout des fourches en mm	b1	540
Écartement intérieur des fourches en mm	b3	220
Garde au sol en mm	m1	40
Largeur d'allée avec europalette en mm	Ast	1815
Rayon de giration en mm	Wa	1330
Poids à vide en kg		86

* Caoutchouc (VG), **extrathane® (EX)**

