



Transpalette manuel
à déplacement latéral
PROLINE
modèle HU 20-115 4DP

Capacité 1500 / 2000 kg

Pour transformer ce transpalette manuel en un transpalette à déplacement latéral, il suffit de lever les fourches d'environ 180 mm, de faire pivoter le timon à 90°.

Important : en position transversale, la capacité se réduit à 1500 kg avec une longueur de fourche standard de 1150 mm.

Les roues directrices sont en caoutchouc et les galets de fourches sont en polyuréthane pour la version standard.



Informations techniques

Modèle	HU 20-115 4DP	
Code article		034527129
Capacité, kg		1500**/2000
Poids, kg		84
Roues directrices et galets*		VG/PUR
Roues directrices et galets*		CGV
Dim. des roues directrices en mm		200x50
Dim. des galets en mm		82x70
Course en mm	h3	115
Hauteur du timon en mm	h14	1200
Hauteur des fourches abaissées en mm	h13	85
Largeur des fourches en mm	e	160
Longueur des fourches en mm	l	1150
Largeur hors tout des fourches en mm	b1	540

* (PUR) Polyuréthane, (VG) et (C) Caoutchouc, (G) galet simple, (V) VulKollan®

** lorsque le transpalette est utilisée en position transversale

