

Transpalette ciseaux manuel
modèle HU HS 10A



Capacité 1000 kg

Transpalettes haute levée à levage manuel hydraulique spécialement étudiés pour le transport et la manutention de palettes à différentes hauteurs utiles, par exemple aux postes de fabrication ou aux postes d'assemblage et d'emballage.

Ils ne sont pas étudiés pour rouler avec la charge en position haute.

Une fois la charge levée, ils se mettent en sécurité, roues bloquées.

Caractéristiques

- Capacité 1 tonne.
- Hauteur maximum des fourches : 800 mm.
- Soupape de sécurité protégeant contre la surcharge
- Vitesse d'abaissement réglable pour un contrôle précis de l'abaissement de la charge
- La «Vitesse rapide» ne doit pas être utilisée pour des charges supérieures à 100 kg (Vitesse d'approche)
- Blocage des roues pendant les opérations de levage grâce à deux galets fixes prenant appui au sol
- Roues directrices et galets de charge en polyuréthane, lisses, pour résister à l'usure.

Informations techniques

Modèle		HU HS 10 A
Code article		26600010
Capacité, kg		1000
Centre de gravité de la charge, mm	c	600
Poids, kg		140
Type de roues et galets		PUR/PUR*
Type de roues et galets		GVV
Dim. des roues, mm		200x50
Dim. des galets, mm		78x60
Nombre de roues et galets		2/2
Course, mm	h3	715
Hauteur du timon, mm	h14	1235
Hauteur des fourches abaissées, mm	h13	85
Longueur totale de l'appareil, mm	l1	1650
Largeur totale de l'appareil, mm	b1/b2	540
Épaisseur des fourches, mm	s	50
Largeur des fourches, mm	e	160
Longueur des fourches, mm	l	1150
Garde au sol, mm	m2	35
Largeur d'allée avec europalette, mm	Ast	1900
Rayon de giration	Wa	1440

* (PUR) Polyuréthane, (G) Galet simple, (V) VulKollan®

