



> Crics universels JH

Caractéristiques :

- **Nouvelle ergonomie (modèles de 2 à 20 tonnes) :**
bague en caoutchouc porte-levier, levier plus ergonomique en 2 parties emboîtables par clip
- Construction robuste
- **Grande précision de la valve de décharge,**
facilement manoeuvrable au moyen du levier (nouveau design du levier pour les modèles de 2 à 20 tonnes)
- Vis d'extension sur le piston (modèles de 2 à 20 tonnes)
- Tête rainurée et large base assurant une meilleure stabilité
- Modèle JH-50 avec pompe à 1 vitesse
- Valve de limitation de pression (modèles de 2 à 20 tonnes)

Modèle	Capacité t	Course mm	Vis d'extension mm	Hauteur piston rentré mm	Hauteur maxi mm	Pompe kg	Poids
JH-2A	2	115	50	183	348	1 étage	2.6
JH-4A	4	127	60	204	391	1 étage	4.2
JH-6A	6	133	75	219	427	1 étage	4.6
JH-8A	8	152	70	228	450	1 étage	5.8
JH-12A	12	153	80	240	473	1 étage	7.9
JH-20A	20	153	80	242	475	1 étage	12.5
JH-30A	30	180	-	280	460	1 étage	22.0
JH-50	50	180	-	300	480	1 étage	34.0

