




Patins rouleurs avec roues mobiles LFL

Capacité 1 tonne



LFL-1-2



LFL-1-4



2 modèles (avec 2 ou 4 roues mobiles) pour une plus grande maniabilité.

Caractéristiques

- Composants universels de patins rouleurs combinables et appropriés pour le transport de charges de toutes sortes.
- Construction soudée en acier allié.
- Revêtement caoutchouc éliminant tout risque de glissements.
- Roues en nylon résistant à l'usure.
- Ne nécessitent aucun entretien.

Informations techniques modèle LFL

Modèle	Capacité (t)	Nombre de roues	Nombre de galets	Dimensions des roues mobiles diamètre x largeur (mm)	Dimensions des roues fixes diamètre x largeur (mm)	Dimensions du patin L x W x H (mm)	Poids (kg)
LFL-1-2	1.0	2 fixes, 2 mobiles	4	75 x 46	100 x 35	430 x 340 x 120	13
LFL-1-4	1.0	4 mobiles	4	75 x 46	-	430 x 340 x 120	14



Patins rouleurs avec roues fixes LF

Capacité 1 à 6 tonnes

Caractéristiques

- Caractéristiques identiques aux patins rouleurs LFL (voir ci-dessus)

Informations techniques modèle LF

Modèle	Capacité (t)	Nombre de roues	Dimensions des roues mm	Dimensions des patins L x l x h mm	Poids (kg)
LF-1	1	4	100 x 35	75 x 46	13
LF-2	2	8	100 x 35	75 x 46	14
LF-2,5	2,5	2	85 x 90		
LF-3	3	4	85 x 85		
LF-6	6	6	85 x 85		

