



LOCTITE® 7840™

Juin 2005

DESCRIPTION DU PRODUIT

LOCTITE® 7840™ présente les caractéristiques suivantes:

Technologie	Base Solvant
Nature chimique	Eau, solvants brevetés, surfactants et conditionneurs
Aspect	liquide, bleu
Polymérisation	Non applicable
Application	Préparation de Surface
Avantage	Ininflammable, Non-caustique

LOCTITE® 7840™ est un nettoyant dégraissant concentré et biodégradable qui ne contient pas de solvants dangeureux. Dilué dans l'eau, il s'utilise pour toutes sortes d'applications de nettoyage en milieu industriel. Les applications typiques de ce produit sont le nettoyage de moteurs, de pièces de fonte, de vannes, de citernes, de mécanismes, des voies extérieures, de fenêtres, de moquettes, de sols en bétons, d'asphalte, de voitures, etc. Il enlève la graisse, les lubrifiants, les huiles de coupe, le fuel, le goudron, le sel de déneigement, la poudre de carbone, les tâches, la cire, la moisissure, et la suie. Ce produit a une odeur de pin, mais est également disponible sans fragrance.

PROPRIETES DU PRODUIT

Densité à 25 °C 1,02
Point éclair - se reporter à la FDS

INFORMATIONS GENERALES

L'utilisation de ce produit n'est pas recommandé dans des installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène, et il ne doit pas être utilisé comme produit d'étanchéité vis à vis du chlore ou pour d'autres corps fortement oxydants.

Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de mise en oeuvre de ce produit, consultez obligatoirement la Fiches de Données de Sécurité (FDS).

Recommandations de mise en oeuvre

1. Diluer LOCTITE® 7840™ avec de l'eau chaude ou froide.
2. Tremper les pièces ou pulvériser les de LOCTITE® 7840™ et essuyer ou rincer à l'eau claire.
3. Les taux de dilution dépendent de la quantité et de la substance à éliminer ainsi que de la nature de la surface à nettoyer. Il est recommandé de commencer avec une forte concentration de LOCTITE® 7840™ puis de le diluer progressivement jusqu'à obtention du taux de dilution optimal.
4. LOCTITE® 7840™ peut attaquer les surfaces peintes avec des concentrations inférieures à 20 parts d'eau.
5. **NOTE:** Les meilleures performances sont obtenues avec de fortes concentrations, des dilutions dans de l'eau chaude, une agitation ou un brossage des pièces.
6. **ATTENTION :** Les résidus de nettoyant peuvent inhiber la polymérisation des produits anaérobies..

Taux de dilution recommandé

Application LOCTITE® 7840™ dans l'eau

Dégraissage & nettoyage soutenu: 1:1 sur 1:4
Cuves à immersion, laveuses

Dégraissage & nettoyage moyen : 1:16 sur 1:32
Véhicules, nettoyeurs haute pression,
sols en béton, balayeuses, nettoyeurs vapeur

Nettoyage léger: 1:64 sur 1:128
Aires de travail, fenêtre, murs, outillage,
moquettes, plan de travail

Ce document n'est pas une spécification du produit

Les données techniques contenues dans ce document sont à considérer comme des renseignements. Veuillez SVP prendre contact avec votre service qualité local pour toutes aide et recommandations sur les spécifications relatives à ce produit

Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec. Certaines informations de stockage peuvent être indiquées sur l'étiquetage de l'emballage.

Température de stockage : 8 °C à 21 °C. Une température de stockage inférieure à 8 °C ou supérieure à 28 °C peut affecter les propriétés du produit. Pour éviter de contaminer le produit, ne jamais remettre dans son contenant d'origine un produit sorti de son emballage. Henkel Corporation n'assume aucune responsabilité pour les produits stockés dans d'autres conditions que celles indiquées, ou pour des produits contaminés par une mauvaise utilisation. Pour obtenir des informations supplémentaires, contacter votre Service Technique local ou votre représentant local.

Conversions

(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

Note

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel Corporation dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel Corporation. Henkel Corporation dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.** La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel Corporation pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Marque commerciale

LOCTITE est une marque de Henkel Corporation

Référence 1.0