


**LOCTITE® 7852™**

Novembre 2006

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

LOCTITE® 7852™ présente les caractéristiques suivantes:

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technologie</b>    | Lingettes nettoyantes                                                       |
| Nature chimique       | Non-tissé en Viscose/PET/PP contenant des substances organiques et de l'eau |
| Aspect                | Lingettes pré-imprégnées                                                    |
| <b>Polymérisation</b> | Non applicable                                                              |
| <b>Application</b>    | Nettoyage des mains et des pièces                                           |

LOCTITE® 7852™ est une lingette pré-imprégnée idéale pour le nettoyage des mains et des pièces. Elle nettoie les mains, les pièces et les surfaces avec un mélange de substances organiques et laisse une odeur d'orange fraîche après utilisation. LOCTITE® 7852™ nettoie sans eau et peut éliminer la plupart des graisses, des crasses, des encres, des peintures et des traces d'adhésifs. La lingette est dotée d'une technologie double face constituée d'une face abrasive pour le nettoyage des salissures persistantes et/ou des surfaces rugueuses et d'une face lisse/absorbante pour le nettoyage des tâches fraîches et/ou des surfaces lisses/fragiles.

**DONNEES TYPIQUES**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Dimensions de la lingette, mm       | 300 x 200 ± 5 |
| Poids de la lingette (sec), g/m²    | 55 ± 10%      |
| Nombre de lingettes par seau        | 70 ± 1        |
| Quantité de liquide par seau, g     | 600 ± 5%      |
| pH du liquide                       | 5 à 7         |
| Point éclair - se reporter à la FDS |               |

**INFORMATIONS GENERALES**

L'utilisation de ce produit n'est pas recommandé dans des installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène, et il ne doit pas être utilisé comme produit d'étanchéité vis à vis du chlore ou pour d'autres corps fortement oxydants.

**Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de mise en oeuvre de ce produit, consultez obligatoirement la Fiche de Données de Sécurité (FDS).**

Ce produit n'altère pas la plupart des surfaces. Un test de compatibilité est recommandé au préalable sur une zone non visible. Pour préparer les surfaces/pièces avant collage, utiliser le nettoyant Loctite® 7063™.

**Recommandations de mise en oeuvre**

1. Ouvrir le bouchon sur le couvercle et sortir une lingette.
2. Utiliser la face abrasive pour nettoyer les tâches persistantes et/ou les surfaces rugueuses. Utiliser la face lisse/absorbante pour nettoyer les tâches fraîches et/ou les surfaces lisses/fragiles.
3. Fermer le bouchon pour éviter le séchage des lingettes.

**Ce document n'est pas une spécification du produit**

Les données techniques contenues dans ce document sont à considérer comme des renseignements. Veuillez SVP prendre contact avec votre service qualité local pour toutes aide et recommandations sur les spécifications relatives à ce produit

**Stockage**

Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un local sec. Le produit extrait de son emballage peut-être contaminé lors de son utilisation. Ne pas remettre le produit dans son emballage d'origine. Les informations relatives au stockage peuvent être indiquées sur l'étiquette de l'emballage.

**Température de stockage : 3 °C à 35 °C. Une température de stockage inférieure à 3 °C ou supérieure à 35 °C peut affecter les propriétés du produit.** Henkel ne peut pas assurer la responsabilité sur un produit qui serait contaminé ou stocké dans des conditions autres que celles que nous recommandons. Pour toute information supplémentaire, contactez votre Service Technique local ou votre représentant local

**Note**

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel Corporation dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel Corporation. Henkel Corporation dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.** La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel Corporation pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

**Marque commerciale**

LOCTITE est une marque de Henkel Corporation

Référence 0.0

