



LOCTITE™ Hygiene Spray

Juillet 2005

DESCRIPTION DU PRODUIT

LOCTITE™ Hygiene Spray présente les caractéristiques suivantes:

Technologie	Dégraissant, Nettoyant
Nature chimique	Biocide
Aspect	Incolore
Polymérisation	Non applicable
Application	Nettoyage et désinfection
Méthode d'application	Aérosol

LOCTITE™ Hygiene Spray est un nettoyant et désinfectant multi-usages. Le produit contient 2 composants actifs de type biocides, qui ont un effet anti-bactérien sur un large spectre de bactéries et micro-organismes, bactéries gram + et gram - (y compris les microbactéries et légionelles), bacilles acido-résistants, champignons (levures et moisissures) et virus lyophiles. L'action du produit neutralise les mauvaises odeurs causées par les microorganismes, fumées, ou autres origines, en agissant directement sur l'origine de l'odeur. Il agit aussi comme un désodorisant actif en laissant un agréable parfum d'eucalyptus et de menthol. Ne tâche pas les surfaces traitées (métaux, meubles, tissus).

APPLICATIONS TYPIQUES

- Désinfection des systèmes de climatisation sur véhicules
- Désinfection des intérieurs de véhicules, camions, utilitaires, caravanes, bateaux
- Désinfection des espaces publics, hotels, zones de travail
- Désinfection de tous types de surface après nettoyage

Liste des bactéries et microorganismes sensibles*:

- Pseudomonas fluorescens
- Staphylocoques dorés
- Bacillus subtilis
- Colibacilles (E.coli)
- Salmonelles cholerasius
- Candida albicans (levures)
- Aspergillus fumigatus

* Testé selon les normes européennes EN1040, EN1276, EN13697 relatives aux produits biocides

Liste des virus sensibles:

- Herpès
- Grippe

INFORMATIONS GENERALES

Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de mise en oeuvre de ce produit, consultez obligatoirement la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

Recommandations de mise en oeuvre

- **Mise en oeuvre pour traiter la climatisation ou l'intérieur d'un véhicule:**

Bien agiter l'aérosol avant usage. Mettre le moteur du véhicule en marche, véhicule à l'arrêt et en respectant les notions usuelles de sécurité. Mettre en service le système d'air conditionné en le positionnant sur le mode recyclage, et en ouvrant au maximum les grilles d'aération. **Système One Shot** : presser fermement sur le pulvérisateur de l'aérosol afin de le percuter. L'aérosol va alors commencer à se vider automatiquement. Positionner l'aérosol verticalement sur le sol du véhicule. Quitter le véhicule en fermant les portes. Laisser diffuser et agir pendant 15 minutes, portes et vitres fermées. Ensuite, ouvrir largement les portes afin d'aérer l'intérieur du véhicule et d'éviter une trop grande concentration du produit actif.

- **Mise en oeuvre pour traiter les espaces publics et zones de travail, ...:**

Bien agiter avant usage. **Application classique** : Presser doucement le pulvérisateur de l'aérosol afin de pulvériser le produit directement au centre de la pièce à traiter ou en plusieurs endroits espacés de 3 à 4 mètres pour les pièces de grande dimension.

- **Mise en oeuvre pour désinfecter les surfaces:**

Bien nettoyer les surfaces avant pulvérisation du désinfectant. Bien agiter avant usage. Pulvériser par petites pressions sur l'aérosol à une distance d'environ 15 à 20 cm pour couvrir toute la surface d'une fine couche de produit. Laisser sécher.

Ce document n'est pas une spécification du produit

Les données techniques contenues dans ce document sont à considérer comme des renseignements. Veuillez SVP prendre contact avec votre service qualité local pour toutes aide et recommandations sur les spécifications relatives à ce produit

Stockage

ce produit est classé inflammable et doit être donc stocké dans des conditions appropriées en accord avec la réglementation en vigueur. Ne pas stocker à côté d'agents oxydants ou de produits combustibles. Stocker le produit dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec. Des informations complémentaires de stockage peuvent être indiquées sur l'emballage

Température de stockage : 8 °C à 21 °C. Une température de stockage inférieure à 8 °C ou supérieure à 28 °C peut affecter les propriétés du produit.

Henkel dénie toute responsabilité pour un produit utilisé et contaminé ou stocké dans des conditions autres que celles indiquées. Pour obtenir des informations complémentaires, merci de contacter votre Service Technique local ou votre Représentant Commercial



Note

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel. Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.** La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Marque commerciale

LOCTITE est une marque de Henkel.

Référence 1.1