

Produits de réparation d'urgence

Remplacement
des joints toriques

Remplissage des trous,
réparation des défauts
non structuraux

Détecteur de fuite

Arrêt des fuites
(canalisations)

Solution

O-Ring kit

3463

7100

5070

Description

- Supprime le stockage de différentes tailles de joints toriques

- Bâtonnet modelable chargé acier
- Idéal pour l'étanchéisation d'urgence des canalisations et réservoirs

- Facilite la détection des microfuites et des fuites plus importantes dans les systèmes à fluides gazeux

- Kit de réparation facile d'utilisation
- Pour la réparation provisoire des fuites des canalisations et renforcer les zones critiques



**Kit de joints toriques
Loctite®**

- Evite le démontage complet d'éléments
- Les joints résistent à l'eau et à l'huile et sont aussi résistants que le caoutchouc lui-même
- Le kit contient : 7 cordes nitriles de diamètres standard, un gabarit de coupe, un cutter et l'adhésif instantané Loctite® 406



**Loctite® 3463
Bâtonnet Metal Magic
Steel™**

- Durée d'emploi du mélange : 3 minutes – durcit en 10 minutes
- Adhère sur les surfaces humides et polymérise dans l'eau
- Résiste à la corrosion et aux produits chimiques
- Peut être percé, poncé et peint
- Lisse les soudures, répare les petites fissures des pièces moulées et remplit les jeux de taraudage
- Conditionnements disponibles : 50 g et 114 g



**Loctite® 7100
Détecteur de fuite**

- Produit des bulles à l'endroit de la fuite
- Non toxique
- Ininflammable
- Utilisable quel que soit le gaz ou le mélange de gaz, à l'exception de l'oxygène pur. Utilisable également pour les canalisations métallique ou plastique



**Loctite® 5070
Kit de réparation de
canalisations**

- Répare les fuites des canalisations en 1 heure
- Pas d'outillage nécessaire
- Température maximale de 120 °C
- Le kit contient : Des gants de protection, un bâtonnet de Loctite® 3463 Metal Magic Steel™ et un ruban de plastique renforcé de fibre de verre imprégné d'uréthane