

Loctite France

10, avenue Eugène Gazeau
B.P.40090 - 60304 Senlis Cedex
Tél. : 03.44.21.66.00 - Fax : 03.44.53.49.58

FICHE D'INFORMATION TECHNIQUE NC1

Date de création et modifications	DT 07/96 AN1CN0	DT/AB 03/02 AN1CN5				
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le nettoyant de contact NC1 est un solvant pour les équipements électriques et électroniques. Il enlève les souillures légères, poussières, salissures, traces d'huile, d'humidité et empreintes digitales. Il ne laisse aucun résidu après évaporation.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DU PRODUIT

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Odeur	Légère Hydrocarbure
Densité	0,7
Vitesse d'évaporation (par rapport à l'acétate de butyle = 100)	27
Point d'éclair (PMCC) °C	< 0
Propellant	CO ₂

RECOMMANDATIONS DE MISE EN ŒUVRE

Bien agiter avant emploi.

Vaporiser par de brèves impulsions, sur les parties à traiter, sans pulvérisation prolongée.

La mise en œuvre devra être réalisée dans une zone bien ventilée.

Lorsque l'application se fait à l'intérieur d'un appareil, attendre environ 15 minutes pour l'évaporation du solvant avant de remettre l'appareil sous tension.

NE PAS APPLIQUER SUR DES CIRCUITS OU EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SOUS TENSION

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le nettoyant de contact NC1 doit être manipulé comme tout produit facilement inflammable, en respectant les réglementations locales qui s'y rapportent. A titre d'exemple une attention particulière doit être apportée pour éviter tout contact du produit ou de ses vapeurs avec une flamme.

Le solvant porteur peut détériorer certains plastiques ou revêtements. Il est recommandé de vérifier les compatibilités avant emploi

INFORMATIONS GENERALES

Afin d'avoir des informations sur la mise en œuvre en toute sécurité de ce produit, consultez sa Fiche de Données de Sécurité.

STOCKAGE

De bonnes conditions de stockage de ce produit sont : dans un local sec et frais dans son emballage d'origine fermé, à une température comprise entre 8°C et 28°C (46 à 82°F) sauf si son étiquette porte d'autres valeurs. Pour avoir de plus amples informations sur la durée de vie, contacter le Service Technique Loctite.

NOTA

Les données contenues dans ce document sont données à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers dont les méthodes échappent à notre contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation de cette méthode. En fonction de ce qui précède, Loctite Corporation dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties de l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation des produits de Loctite Corporation. Loctite Corporation dénie spécifiquement toutes poursuites pour les dommages incidents ou conséquents, quels qu'ils soient, y compris les pertes d'exploitation. La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ou comme une licence de brevets détenus par Loctite Corporation, pouvant couvrir de tels compositions ou procédés. Nous recommandons à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une utilisation répétitive, en se servant de ces données comme guide. Ce produit peut-être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevets tant aux USA que dans d'autres pays.

