

Date de création et modifications	DT/AB 09/12/02 41OS					
--------------------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Réfrigérant R55 est un produit de refroidissement.

PROPRIETES

La grande pureté du produit employé permet de ne laisser aucune trace sur les pièces traitées. Il est compatible avec la quasi-totalité des métaux couramment utilisés dans l'industrie électronique, de même avec les matières plastiques, mais il convient de déterminer la température de service voulue.

Utilisations :

Il ne s'agit pas d'un produit de traitement de surface, mais plutôt d'un système de contrôle qualité :

- Détection de pannes d'origine thermique sur les composants électroniques.
- Réglage de thermostats ou de systèmes de mesure.
- Solidification momentanée de pièces plastiques et élastomères.
- Démontage ou assemblage en emmanchement serré.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES DU PRODUIT

Aspect	Gaz + liquide
Couleur	Incolore
Odeur	Légère étherée
Densité	1,17
Indice Kauri-butanol, ASTM D 1133	9 à 11
Point d'éclair (PMCC) °C	Non applicable

INFORMATION GENERALE

Afin d'avoir des informations sur la mise en œuvre en toute sécurité de ce produit, consultez sa Fiche de Données de Sécurité.

STOCKAGE

De bonnes conditions de stockage de ce produit sont : dans un local sec et frais dans son emballage d'origine fermé, à une température comprise entre 8°C et 28°C (46 à 82°F) sauf si son étiquette porte d'autres valeurs. Pour avoir de plus amples informations sur la durée de vie, contacter le Service Technique Loctite.

NOTA

Les données contenues dans ce document sont données à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers dont les méthodes échappent à notre contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation de cette méthode. En fonction de ce qui précède, Loctite Corporation dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties de l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation des produits de Loctite Corporation. Loctite Corporation dénie spécifiquement toutes poursuites pour les dommages incidents ou conséquents, quels qu'ils soient, y compris les pertes d'exploitation. La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ou comme une licence de brevets détenus par Loctite Corporation, pouvant couvrir de tels compositions ou procédés. Nous recommandons à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une utilisation répétitive, en se servant de ces données comme guide. Ce produit peut-être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevets tant aux USA que dans d'autres pays.

