



Fiche d'information produit

MULTAN F L 36

PATE EMULSIONNABLE D'EMBOUTISSAGE

I. PRESENTATION

Le **MULTAN F L 36** est un lubrifiant pâteux émulsionnable dans l'eau . L'émulsion grasse ainsi obtenue se révèle être un excellent lubrifiant pour les opérations de déformations difficiles des aciers .

II. PROPRIETES

Le **MULTAN F L 36** contribue très fortement à la réduction des micro-soudures outil/flan et des déchirures qui en résultent grâce à ses agents Extrême-Pression très performants. Dégraissage à l'aide de lessives alcalines .

III. APPLICATIONS

Emboutissage, mise en forme de pièces complexes en tôles épaisses d'acier (réservoirs, cuves, ferrures, etc...)

IV. AVANTAGES

- * Autorise des déformations particulièrement sévères sur des matériaux réputés difficiles à emboutir (aciers doux et aciers fortement alliés).
- * Ses constituants ont été soigneusement sélectionnés pour leur absence de réaction allergisante connue .

V. CARACTERISTIQUES MOYENNES

Aspect
Viscosité à 20°C
Point éclair
Stockage

BROOKFIELD M6V10
NFT 60 118

Henkel Technologies France
Arlington square
Parc d'entreprises du Val d'Europe
8 boulevard Michael Faraday
Serris
77716 Marne la Vallée cedex 4
Tél : 01 64 17 70 00
Fax : 01 64 17 70 01



VI. MISE EN OEUVRE

- * Concentration.....pure ou dilué entre 20 et 50% dans l'eau par empâtage progressif .
- * Température.....ambiante.
- * Application.....pulvérisation.
rouleau.
brosse.

VII. ELIMINATION DES EFFLUENTS

Dans le cadre de la législation pour la protection de l'environnement, les émulsions usées de **MULTAN F L 36** ne peuvent être rejetées directement dans le milieu naturel .

Il convient de les éliminer dans une installation agréée conformément aux textes en vigueur .